

防水防火密闭门

产品名称	防水防火密闭门
公司名称	济南德玖盛工况设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区张庄路179号
联系电话	0531-85552100 13306416733

产品详情

风门机械闭锁装置 风门电磁闭锁装置 风门气动闭锁装置 矿用风门闭锁装置 煤矿风门闭锁装置 风门机械联锁装置。批量订购，价格优惠，诚招代理，请咨询13306416733

济南德玖盛-矿用风门|无压风门|平衡风门|防爆门|立井防爆门|斜井防爆门|密闭门|防突风门|调节风门| 批量订购，价格优惠，诚招代理，请咨询13306416733 赵经理。

防水密闭门，防水防火密闭门

防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。本密闭门最大承受压力为98kpa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。

mmb防水密闭门主要结构：

- 1、本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。
- 2、门框为槽钢、工字钢组合框架结构。
- 3、拉紧装置为楔形滑块楔紧。
- 4、门枢采用滚动轴承支撑。

mmb防水密闭门工作环境条件：

- 1、大气压力：80kpa ~ 110kpa；

- 2、环境温度：-30 ~ 40 ；
- 3、平均相对湿度 95% (25) ；
- 4、具有甲烷、煤尘可爆性混合物的煤矿井下；
- 5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 6、水压：0~ 3.5mpa。

mmb防水密闭门主要规格：

型号示例：序号 型号规格 图号 重量kg

1 mmb1.4*1.8 b85-373(1) 1123

2 mmb1.6*1.8 b85-373(2) 1194

3 mmb1.8*2.0 b85-373(3) 1319

4 mmb2.1*2.0 b85-373(4) 1430

我们重品质重服务！您不悔的选择！

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

供应气动无压风门 风动风门、气动风门价格、气动风门厂家、风门、无压风门
气动控制风门 定做调节风门 全自动控制风门 矿用调节风门 全自动调节风门

风门闭锁器，风门机械闭锁，风门自动闭锁装置，风门开关闭锁，气动闭锁装置，风门气动闭锁器，电磁启动器，电磁闭锁

防火防水密闭门，防火密闭门，矿用防水密闭门，矿用风门，矿用密闭门

济南德玖盛工矿设备有限公司

联系人：赵经理

电话：13306416733

地址：济南市槐荫区张庄路179号