

铁氟龙热缩套管

产品名称	铁氟龙热缩套管
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:铁氟龙套管 温度:260度
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

厂家批发直销聚四氟乙烯铁氟龙热缩套管 ptfе铁氟龙热缩套管

耐高温铁氟龙套管，又叫(ptfe)聚四氟乙烯热缩管（套管）、特伏龙热缩管,是先采用聚四氟乙烯（ptfe）材料制成,具有耐高温（175 ~260 ）、耐腐蚀、高绝缘、具备优良的电气等特性。铁氟龙套管为不收缩套管；铁氟龙热缩管为收缩型套管，收缩比率：1.7：1: 4

聚四氟乙烯管。能在-65 - +260 温度下使用，在已知的塑性材料中，它具有最低的摩擦系数，最好的耐腐蚀性能。铁氟龙套管是用进口优质聚四氟乙烯树脂挤压烧结而成。该产品具有耐高温(175 - 260)、耐腐蚀、耐磨等优点。铁氟龙绝缘套管具备优良的电气特性及耐温\抗粘,抗腐蚀,可广范应用于:电气绝缘,理化仪器,电子通讯,航太,汽车,医疗,电热等工业，机械，电子电器，汽车，航天，化工，通讯等各种领域。

1 铁氟龙套管为不收缩套管

2 铁氟龙热缩管收缩比率：1.7：1 2：1 4：1

参数

耐压：150v-600v

工作温度：-65 + 260

熔点：327

阻燃性：vw - 1

击穿强度：45kv/mm

颜色：

铁氟龙热缩管 透明白、黑色、彩色；

铁氟龙套管 透明白、黑色、彩色、彩条