

矿用隔壁兼本安型控制箱

产品名称	矿用隔壁兼本安型控制箱
公司名称	济南德玖盛工况设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区张庄路179号
联系电话	0531-85552100 13306416733

产品详情

矿用隔爆兼本安型电控箱（以下简称电控箱）是我公司通过对国内多种自动风门控制装置的研究，自主研发出的新一代全自动风门控制设备用电控箱，主要用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中，自动控制风门的启动、关闭，从而实现行人、矿车、人车等顺利通过，减小了操作人员的强度。

风门机械闭锁装置 风门电磁闭锁装置 风门气动闭锁装置 矿用风门闭锁装置 煤矿风门闭锁装置 风门机械联锁装置。批量订购，价格优惠，诚招代理，请咨询13306416733

济南德玖盛-矿用风门|无压风门|平衡风门|防爆门|立井防爆门|斜井防爆门|密闭门|防突风门|调节风门|批量订购，价格优惠，诚招代理，请咨询13306416733 赵经理。

用途及适应范围

本电控箱适用于煤矿、金属及非金属矿山，对井下风门开闭情况实行监控、控制，实现人、车通过风门时，风门自动开启与关闭。

性能特点

- 1 在plc电控箱的监控下，矿车行人正常运行，到风门时风门自动打开、过后风门自动关闭；
- 2 采用设计新颖、反应灵敏、抗干扰性强的传感器，确保系统的高灵敏度；
- 3 采用日本产欧姆龙plc控制器，抗干扰性能好；
- 4 充分考虑使用的安全性，在国内首次使用软连接，在停电的情况下，可以通过手动操作打开、关闭风门，完全避免了夹人、夹车事故的发生；
- 5 执行机构采用一体化电液装置，系统安装简单，使用方便，便于维护；
- 6 具有断电恢复供电时，自动正常工作功能；

7 采用进口元器件，并配置灵敏可靠的磁传感器，测量精度高，抗干扰能力强。

结构与组成

电控箱是该装置的核心,由隔爆腔和本安腔组成，用来接收各路信号,进行判断、控制，控制风门开启与关闭。

2、组成

电控箱由plc控制器、变压器、本安电源、交流接触器、语音及功放板、光控放大器组成。到位传感器信号、led报警信号、闭锁信号由plc控制器直接处理。光控信号经放大器放大后送plc控制器处理、plc控制器根据工作状态控制语音功放板产生相应的语音提示。

供应气动无压风门 风动风门、气动风门价格、气动风门厂家、风门、无压风门
气动控制风门 定做调节风门 全自动控制风门 矿用调节风门 全自动调节风门

风门闭锁器，风门机械闭锁，风门自动闭锁装置，风门开关闭锁，气动闭锁装置，风门气动闭锁器，电磁启动器，电磁闭锁

济南德玖盛工矿设备有限公司

联系人：赵经理

电话：13306416733

地址：济南市槐荫区张庄路179号

防火防水密闭门，防火密闭门，矿用防水密闭门，矿用风门，矿用密闭门