

液压自动控制风门

产品名称	液压自动控制风门
公司名称	济南德玖盛工况设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区张庄路179号
联系电话	0531-85552100 13306416733

产品详情

液压自动控制风门操作说明书

一、设备组成

本装置由电控箱、液压站、红外传感装置、语音报警器和无压风门组成。

二、参数规格

1、额定电压：交流,主控箱127v，电机380/660

2、额定功率：130w

3、电源额定频率：50hz

4、工作制：长期工作制

5、环境条件：

5.1周围环境温度 - 5 ~ 40，气压为0.8 ~ 1.1 × 10⁵pa;

5.2海拔高度：2000m;

5.3周围空气月平均相对湿度为不大于95%（25）；

5.4使用在有瓦斯和煤尘爆炸危险的场所；

5.5在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中；

5.6污染等级为3级。

6、产品执行标准：

gb3836-2010 爆炸性气体环境用电器设备

重量：917kg

风门框内尺寸：4400mmx3000mm(宽x高)

功能描述

风门电控制箱位于a门（或b门）处，装置在机架上，通过接线箱和接线喇叭口与外围设备联接；

1、在两道风门（a和b）两侧安装红外传感装置,行人/车辆到达a门时，需停留3秒后触动红外射线开门，a门绿色指示灯亮，b门语音提示“对面风门已开”，表明a门已开，b门不能再开启；

2、行人/车辆通过后触动红外射线，关闭风门a(也可以通过延时设定自动关门)，a门关上之后b门才可以开启；

3、同样，行人/车辆通过b门时，需停留3秒后触动红外射线开门，b门绿色指示灯亮，a门语音提示“对面风门已开”，表明b门已开，a门不能再开启；

4、行人/车辆通过后须触动红外射线，关闭风门b(也可以通过延时设定自动关门)，b门关上之后a门才可以开启。行人/车辆反向通过时，原理相同。

注：行人通过时无需停留，可手动开启无压风门上的行人小门通过。

两道风门具有闭锁功能。

供应气动无压风门 风动风门、气动风门价格、气动风门厂家、风门、无压风门
气动控制风门 定做调节风门 全自动控制风门 矿用调节风门 全自动调节风门

风门闭锁器，风门机械闭锁，风门自动闭锁装置，风门开关闭锁，气动闭锁装置，风门气动闭锁器，电磁启动器，电磁闭锁

济南德玖盛工矿设备有限公司

联系人：赵经理

电话：13306416733

地址：济南市槐荫区张庄路179号

防火防水密闭门，防火密闭门，矿用防水密闭门，矿用风门，矿用密闭门