

J55石油套管生产厂家

产品名称	J55石油套管生产厂家
公司名称	河北龙钢管道有限公司
价格	5876.00/吨
规格参数	品牌:龙钢 型号:齐全 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县
联系电话	0317-8501209 18333440848

产品详情

j55石油套管生产厂家,j55石油套管厂家,j55石油套管(吴经理:18333440848/ 0317-8501209 qq:3024587634)沧州龙钢管业有限公司是一家大型的j55石油套管生产厂家,是专业的j55石油套管厂家,专业生产j55石油套管,j55偏梯扣石油套管,k55石油套管,n80石油套管,p110石油套管,l80石油套管等材质的石油套管,我公司常年生产各种规格的石油套管并备有大量现货,欢迎来电咨询洽谈.

油套管是石油钻探用重要器材，其主要器材还包括钻杆、岩心管和套管、钻铤及小口径钻进用钢管等

。国产套管以地质钻探用钢经热轧或冷拔制成，钢号用“地质”(dz)表示，常用的套管钢级有dz40、

dz55、dz753种。1.用途

用于石油井钻探。

按sy/t6194-96“石油套管”分短螺纹套管及其接箍和长螺纹套管及其接箍两种。

规格及外观质量

(1)国产套管按sy/t6194-96规定，套管长度不定尺，其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供，其

数量不得超过20%。

J55石油套管(2)套管的内外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折和结疤。这些缺陷应

完全清除掉，清除深度不得超过公称壁厚的12.5%。(3)接箍外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹

、轧折、结疤等缺陷。(4)套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影

响强度和紧密连接的其他缺陷。

4.化学成分检验

(1)按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含硫量 $<0.045\%$ ，含磷量 $<0.045\%$ 。(2)

按GB222-84的规定取化学分析样。按GB223中有关部分的规定进行化学分析。(3)美国石油学会

API SPEC 5CT 1988第1版规定。化学分析按ASTM E59最新版本制样，按ASTM E350最新版本进行化学分析。

物理性能检验

(1)按SY/T6194-96规定。作压扁试验(GB246-97)拉力试验(GB228-87)及水压试验。(2)按美国

石油学会API SPEC 5CT 1988年第1版规定作静水压试验、压扁试验、硫化物应力腐蚀开裂试验、硬度试验

(ASTM E18或E10最新版本规定进行)、拉伸试验、横向冲击试验(ASTM A370、ASTM E23和有关标准最新版本

规定进行)、晶粒度测定(ASTM E112最新版本或其他方法)。