东莞金刚砂地面和混凝土密封固化剂

产品名称	东莞金刚砂地面和混凝土密封固化剂
公司名称	东莞市景丰建筑材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:芙蓉
公司地址	广东省东莞市中堂镇耀鸿国际大厦503室
联系电话	400-086-8692 13620014616

产品详情

东莞金刚砂地面

金刚砂耐磨地坪与混凝土是同步进行的，是指在在混凝土初凝阶段的混凝土表面抛撒金刚砂，然后经过机械磨光处理，使其整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层。其对混凝土也有一定的要求：

1、水灰比不高于0.4；

2、强度达到c25以上（至少c20以上）；

3、现场搅拌之混凝土塌落度应不大于125px，泵送混凝土塌落度应不大于300px；

4、对于二次浇注之混凝土地坪，其面层厚度应不低于125px。

混凝土密封固化剂地坪材料的发展

混凝土密封固化剂最先是由国外引进的先进地坪材料，在国内的发展只有数十年的历史，但是现在已成为地坪材料行业的主流产品之一。

第一阶段：由于混凝土密封固化剂刚被引进国内，在国内市场中还是一片空白，这时要寻找代理，比较困难，因为不易被国人接受。但是发展数年后，逐渐被市场认可，较出名的代理公司有美国阿斯福、肯泰克等公司。

发展第二阶段：国外产品引进国内有一个问题，国外的地坪采用的是c30以上的混凝土，而且施工工具多，施工严格；但是在国内，混凝土的标号不足，施工人员不专业，工具的局限性等引发了一系列问题。

所以导致国外产品问题越来越突出。而后，根据国内地坪施工的特殊性，研究出了新的混凝土密封固化剂，在材料和工具上都有了一个新层次的提高。

发展的第三阶段：随着地坪行业的发展，人们对地面的要求越来越高，国外锂基固化剂以及配套研磨技术打包进入中国市场。混凝土密封固化剂的施工配合水泥研磨技术，做出来的地面非常平整光亮，既坚硬又美观，得到人们的认可。

发展的第四阶段：当混凝土密封固化剂地坪材料发展到一定阶段的时候，人们就会有更高的要求，不仅要求其坚硬耐磨，还要求它的美观性。于是便产生了染色硬化地坪。国外的公司已经开始推广，但是现今的中国市场还需要研究。

名　称：　　**东莞市景丰建材有限公司**

网　址：http://jingfengdp.com/

电 话：0769—88036613

地 址：东莞市中堂镇耀鸿大厦503室