

# 路面弯沉仪厂家供应

产品名称	路面弯沉仪厂家供应
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晖创 型号:YH-3.6/YH-5.4/YH-7.2
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

## 产品详情

3.6m、5.4m、7.2m路面弯沉仪

型号yh-3.6, yh-5.4, yh-7.2

一、适用范围 本仪器用于测定路面回弹弯沉值，以评定路面的整体强度。

二、仪器原理 柔性路面在负荷作用下，形成局部下沉。当负荷移开后，路面回弹恢复原状。仪器利用杠杆原理，间接测定弯沉盆的下沉值。在负荷作用于路面时，将弯沉仪测头端置于弯沉盆的中部。用百分表测量另一端（测点立杆）的位置，记下初读数，然后移开负荷，弯沉盆回弹，测头端随之上升，另一端即下沉，百分表上示出读数与初读数之差，乘以弯沉仪的杠杆比，即是路面的弯沉值。

例如：初读数4.63mm 终读数2.96mm 路面回弹弯沉值为 $(4.63-2.96)*2=3.34\text{mm}$

三、仪器结构 仪器由前、后杠杆、底座及百分表支架组成。前、后杠杆用m12螺栓联接可以装拆。杠杆与底座之间采用轴承联接，底座上装有调平螺栓和水平泡，备有长度（50）、100、150mm的测杆三支，可根据现场需要选择使用。

四、技术参数 1、杠杆比：2：12、总长：7200mm（5400mm）（3600mm）

3、百分表：0-10mm 精度：0.01mm

五、路面弯沉仪使用方法 1、根据需要使用 2、用m12螺栓联接前后杠杆。

3、将测点立杆固定于后杠杆末端的螺孔中。4、将百分表固紧在百分表架的表夹中。

5、以底座水平泡为准调整调平螺栓。6、以上准备工作就绪，可进行测量。六、路面弯沉仪装箱单

1、前杠杆：1根 2、后杠杆：1根 3、底座：1套

4、百分表支架：1套 5、测点立杆：1支 6、测头：（50）、100、150mm各一支

7、百分表：1只 8、合格证：1份

