

安装玻璃钢避雷针步骤,河南二合一信号防雷器

产品名称	安装玻璃钢避雷针步骤,河南二合一信号防雷器
公司名称	河南扬博防雷工程科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:迪舰 型号:DJ-D-90V/SMA 名称:天馈SMA型避雷器
公司地址	郑州市红旗路东明路北200米路西
联系电话	0371-60916071 13937167162

产品详情

玻璃钢避雷针,河南二合一信号防雷器,等离子接地极,防爆等电位端子箱,河南防雷

技术参数：

产品名称	天馈系列避雷器
产品型号	dj-d-90v/sma
接口方式	sma
最大持续工作电压uc	75v
保护水平up	600v
标称放电电流in(8/20)	5ka
最大放电imax(8/20)	10ka
反应时间ta	< 1ns

最大传输功率 pt	150w
工作频率	2 ghz 900mhz 1800mhz
驻波比 swr	1.2
特性阻抗	50
插入损耗	0.1 db/1.5 ghz
频率范围	0 ~ 2.5 ghz
电压驻波比	1.06/1.5 ghz
插入损耗	0.1 db/1.5 ghz
外壳材料	黄铜
外壳防护等级	ip20
接地电阻 /线径	4 2.5m ²
工作温度范围	-40 ~ +70
空气相对湿度 室内温度条件下	30% ~ 90%
执行标准	gb18802.1、iec61643-1

玻璃钢避雷针,河南二合一信号防雷器,等离子接地极,防爆等电位端子箱,河南防雷