

大丰市天尔机械有限公司专业生产精密过滤器

产品名称	大丰市天尔机械有限公司专业生产精密过滤器
公司名称	大丰市天尔机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:冷冻式干燥机 润滑方式:无油空压机
公司地址	中国 江苏 大丰市 大丰市大中工业园区富康路23号
联系电话	0086-051583831055 18961957588

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	冷冻式干燥机
润滑方式	无油空压机	品牌	天尔
用途	其他	型号	精密过滤器
冷却方式	风冷式	产品类型	全新
型式	精密过滤器	排气量大小	小型

c级 离心式油水分离器

二段式过滤特点1.第一段由可拆洗的不锈钢网状核心利用离心力分离10 μ，或更大的固态粒子2.第二段由可替换的玻璃纤维完全过滤3 μ 或更大的固态粒子，重力作用将水份带到过滤器的底部并排出。3.水分负载达25000ppm.4.去除99%水份，40%油雾。应用范围：1.后部冷却器的分离器2.冷却式干燥机的分离器3.主管路的前置过滤器

t级 主管路过滤器

过滤特点：1.支撑螺丝保持滤心稳定不受震荡2.多层玻璃纤维及微纤维，完全过滤1 μ 或更大的固态粒子，并具有减低压降功能。3.多孔处外部圆筒过滤后的空气由此迅速流至过滤器出口。4.水分负载达2000ppm。5.去除100%水分，70%油雾。

应用范围：1.气动工具、马达、汽缸的前置过滤器2.更精密过滤器的前置过滤器。3.吸附式干燥机的前、后置过滤。4.保护自动控制系统5.空气系统的主管路过滤器。

a级 微油雾过滤器

过滤特点：1.支撑螺丝保护滤心稳定不受震荡。

应用范围：对使用有油式空压机如精密仪器、

<p>2.内部海绵层具前置过滤功能。3.微玻璃纤维特殊设计的密度，直径及表面处理，可过滤0.01 μ 的固态粒子。4.外部海绵层吸收并排除油雾。5.水分负载达100ppm。6.去除99.9999+%油雾。</p>	<p>喷漆、食品和药物包装、及电子制造业提供无油的压缩空气。</p>
<p>h级 除油除臭活性炭过滤器</p>	
<p>过滤特点：1.精密的活性炭过滤95%油雾及碳痒化合物。2.特殊专利纤维层过滤更微细的碳粒及残留油雾。3.微玻璃纤维过滤0.01 μ 固态粒子。4.多孔式外部海绵防止纤维滤材流失。5.残留的0.01ppm油气不含任何臭味。</p>	<p>应用范围：1.食品、医院及药品加工厂。2.呼吸用空气。3.潜水保护作业。4.去除工作环境的臭味。</p>