

# 供无损检测定向便携式X射线探伤机

产品名称	供无损检测定向便携式X射线探伤机
公司名称	丹东亚业射线仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:无损探伤仪 品牌:亚业 型号:XXQ/H/G-2505
公司地址	丹东市振兴区表厂路163号
联系电话	0415-2255369 13904955567

## 产品详情

类型	无损探伤仪	品牌	亚业
型号	XXQ/H/G-2505	测量范围	40mm
尺寸	发生器320 × 320 × 740 控制器350 × 290 × 160 ( mm )	控制重量	发生器33.5Kg 控制器11Kg ( kg )

定向辐射携带式x射线机 ( 玻璃壳体x射线管 ) xxq-1005 xxq-1605xxq-2005 xxq-2505xxq-3005  
xxq-3505xxq-1005 xxq-1605适合对薄铁板、铝、橡胶等材质检测，可以获得极佳的成像质量和清晰度。

号	输出电压 output voltage(kv)	输入 input (kw)	焦点尺 寸focus spot(mm)	辐射角度 beam angle	最大穿透 a3钢max penetration (mm)	重量weight(kg)		尺寸dimensions(mm)	
						发生器ge nerator	控制器co ntroller	发生器generat or(mm)	控制器controller( mm)
xxq- 1005 0	50 ~ 10 0	1.2	0.8 × 0.8	40 °	8	8.5	10	190 × 190 × 520	280 × 280 × 170
xxq- 1605 0	60 ~ 16 0	1.2	0.8 × 0.8	40 °	19	18.5	18.2	225 × 225 × 585	365 × 310 × 225
xxq- 2005 00	100 ~ 2 00	2.0	1.5 × 1.5	40+5 °	30	24	18.2	280 × 280 × 660	365 × 310 × 225
xxq- 2505 50	150 ~ 2 50	2.5	2.0 × 2.0	40+5 °	40	34.8	18.2	320 × 320 × 730	365 × 310 × 225
xxq- 3005 00	170 ~ 3 00	3.0	2.3 × 2.3	40+5 °	50	43	10	340 × 340 × 830	365 × 310 × 225
xxq- 3205 20	170 ~ 3 20	3.2	2.5 × 2.3	40+5 °	54	43	21.0	340 × 340 × 830	365 × 310 × 225

xxq- 3505	170 ~ 3 50	3.4	2.8 × 3.0	40+5 °	60	45	21.0	340 × 340 × 800	365 × 310 × 225
--------------	---------------	-----	-----------	--------	----	----	------	-----------------	-----------------