

XXHZ-350射线探伤机

产品名称	XXHZ-350射线探伤机
公司名称	丹东亚业射线仪器有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式探伤仪 品牌:丹东亚业探伤机 型号:XXHZ-3506
公司地址	丹东市振兴区表厂路163号
联系电话	0415-2255369 13904955567

产品详情

类型	便携式探伤仪	品牌	丹东亚业探伤机
型号	XXHZ-3506	测量范围	-
分辨率	-	尺寸	1.0 × 5.0 (mm)
重量	- (kg)		

制冷便携式x射线机

本系统产品具有体积小、携带方便，操作简单，穿透力强，最大穿透可达72mm，可连续工作10分钟等。电压220kv-350kv连续可调，可用于室内外无损检测。满足用户对于便携式x射线机不能穿透较厚工件的需求。广泛应用于，电力、石化、船舶、压力容器等为了满足广大的国内、外用户的需求，我公司最新推出xxh-3506、xxq-3506系列变频气绝缘制冷便携式x射线机，采用国内先进技术和制冷技术、机器内部采用国内外最好的电子元件，不仅提高了机器的穿透能力，产品质量，性能，更是有了较大的提高。

公司一直致力于不断创新，开发新技术新产品。以满足用户的不同需求，我公司愿把优质产品、优质服务，呈现给广大用户。

周向辐射制冷便携式x射线机xxh-3506，xxhz-3506适合用于较厚的铁板及大管径焊缝检测，可一次曝光完成一周焊缝检测。

型号	输出电压(kv)	输入(kw)	焦点尺寸(mm)	辐射角度	最大穿透 (a3mm)	透照时间 (s)
xxh-3506	180 ~ 350	3.4	1.0 × 5.0	25+5 °	55mm	5
xxh-3506	180 ~ 350	3.4	1.0 × 5.0	25+5 °	65mm	10
xxhz-3506	180 ~ 350	3.4	1.0 × 5.0	30+5 °	50mm	5
xxhz-3506	180 ~ 350	3.4	1.0 × 5.0	30+5 °	60mm	10

定向辐射制冷便携式x射线机xxq-3506适合较厚的铁板、铝、橡胶等材质检测，可以获得满意的成像质量和清晰度。

型号	输出电压(kv)	输入 (kw)	焦点尺寸 (mm)	辐射角度	最大穿透(a3mm)	透照时间 (s)
xxq-3506	180 ~ 350	3.4	2.8 × 3.0	40+5 °	60mm	5分钟
xxq-3506	180 ~ 350	3.4	2.8 × 3.0	40+5 °	72mm	10分钟

制冷水泵的性能及条件1、采用usa microchip单片机，抗干扰性能强，稳定可靠。2、温度超限报警调整范围：0 ~ 20 3、环境温度： 0 4、强劲的制冷压缩机可以快速把较厚水温降至下限水温。5、长时间循环水不宜出现水垢导致水循环阻塞。