

氯化橡胶改性丙烯酸防腐漆，武汉防腐漆

产品名称	氯化橡胶改性丙烯酸防腐漆，武汉防腐漆
公司名称	武汉科利特涂装技术有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:科利特 颜色:各色 比重:20公斤
公司地址	武昌区南湖花园机场三路水域天际五期39幢2单元14楼9号
联系电话	027-88155827 15927628772

产品详情

氯化橡胶改性丙烯酸防腐漆

(一) 组成

氯化橡胶改性丙烯酸防腐涂料是以最新型的配方配制而成，以氯化橡胶树脂己二异氰酸酯、苯乙烯树脂、聚丙烯酸酯、聚酯树脂、固化剂、流平剂、消泡剂、添加剂、高档填料等合成反应研磨而制成。

(二) 特点

1、漆膜丰满、平整光亮、美观悦目；耐磨、耐冲击、柔韧性好；耐化学性能优越，对酸、碱、盐、海水、燃料油等防腐性能优越；耐候、保光、保色性能突出；耐温110 ~ 130 ，在沸水中6小时无变化；耐洗刷、易去污；硬度高、常温自干、烘干均可，硬度达0.7。

2、附着力好，对金属、水泥石、砖石、木料、塑料品有良好的吸附力。

3、可在室温下固化成膜，施工条件-15 ~ 50 无妨；可烘干，温度100 ~ 300 烘烤10-15分钟。

4、刷涂、喷涂、滚涂均可。

(三) 用途及施工注意事项

1、广泛适用于汽车、船舶、机械设备、飞机、冶金、化工、电器、家具、建筑内外墙、地坪、金属非金属表面的防腐涂装。

- 2、氯化橡胶改性丙烯酸防腐漆为单组份包装或双组份包装，具体根据采用时配料配色而定。
- 3、涂刷前，表面要除干净，除去锈蚀、灰尘、油污、水份，施工涂刷时要清洁、干燥。底材温度高时，产生少量气泡，针孔等无妨。用于金属表面除锈要净，最好采用喷砂、抛丸，用人工除锈一定要处理好，不能带湿表面涂刷。
- 4、可与带锈涂料、环氧涂料、醇酸涂料等配套使用。
- 5、单组份产品施工涂刷时应充分搅拌均匀后使用。
- 6、如遇漆料粘度大，可选用稀释剂5-10%左右。
- 7、涂刷间隔时间，可在12-24小时涂刷下一道，底漆时间间隔短些，面漆间隔长些，主要根据气候温度，看漆膜基本干后再涂下一道漆。
- 8、清洗工具用稀释剂及可。

(四) 技术指标

涂料品种

指标项目	底漆	中间漆	面漆
漆膜外观	平整无光	平整半光	平整光亮
漆膜颜色	铁红及各色	各色	各色
粘度涂-4杯 s	40	30	30
细度 um	-	-	60
光泽 %	20	45	70
柔韧性 mm	3	3	3
附着力 级	2	2	2
冲击强度 kg.cm	40	45	50
干燥时间			
(小时)	表干	2	2
实干	24	24	24
耐盐盐水性	5% 96h	不起泡,不脱落	
耐酸性	盐酸5%	96h	
耐油性	70#汽油	96h	

耐碱性 氢氧化钠10% 96h

保存期 12月

(五) 安全及注意事项

- 1、应存放在通风、干燥、阴凉处，注意防火，远离火种。
- 2、施工时要通风、排气、远离火种，戴口罩和手套等防护用品。
- 3、涂料粘在皮肤上，先用稀释剂迭擦后再用肥皂洗涤即可。
- 4、单组份为20kg包装。
- 5、储存期：8个月。

更要注意。最后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。