

武汉丙烯酸聚氨酯防腐面漆

产品名称	武汉丙烯酸聚氨酯防腐面漆
公司名称	武汉科利特涂装技术有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:科利特 颜色:各色 比重:22公斤/组
公司地址	武昌区南湖花园机场三路水域天际五期39幢2单元14楼9号
联系电话	027-88155827 15927628772

产品详情

武汉丙烯酸聚氨酯防腐面漆价格是多少，湖北武汉哪里有丙烯酸聚氨酯面漆，武汉丙烯酸聚氨酯面漆厂家？

159【2704】-【1971】科利特生产各种防腐漆，质量保证，种类齐全，选择性多，性价比高，价格最优。

丙烯酸聚氨酯面漆

丙烯酸聚氨酯面漆是一种双组分丙烯酸聚氨酯涂料，装饰性好，耐候性优，优于普通芳香族聚氨酯、橡胶类、乙烯类涂料。

适用范围

可用于钢结构的涂覆和原有基材的维修保养,适合多种环境,包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

主要特点

耐候性好,漆膜坚硬,附着力好,光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

以脂肪族异氰酸酯和含羟基的丙烯酸树脂为基料，并配以耐候性颜料、助剂等组成双组分高性能防腐面漆。主要性能有：

- 1) 优异的耐候性、保光、保色性；
- 2) 优良的耐化学品性和耐盐雾性能；

3) 漆膜坚韧,良好的耐冲击性和耐磨性;

4) 优异的装饰性能。

技术指标

项目指标试验方法

1、颜色及外观符合标准样板,漆膜平整光滑。目测

2、粘度(涂-4粘度计),s 90gb/t1723-1993

3、细度,um 30gb/t1724-1989

4、干燥时间,h表干 15gb/t1728-1989

实干 1

5、光泽,% 85gb/t9754-1988

6、硬度(7d) hbgb/t6739-1996

7、附着力,级 2gb/t9286-1998

8、柔韧性,mm 2gb/t1731-1993

9、耐柴油性(25 ,48h)漆膜无变化gb/t9274-1988

施工方法

1、开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标sa212级,保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。

3、混合比:重量比10(基料):1(固化剂)。

4、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。

5、理论涂布率:干膜厚度60~80微米条件下,0.20~0.25公斤/平方米。

6、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专用稀释剂,用量为5~15%。

7、最后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10 时,应适当延长。