

电厂水循环橡胶接头橡胶伸缩节

产品名称	电厂水循环橡胶接头橡胶伸缩节
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	89.00/台
规格参数	品牌:超创 型号:JGD 材质:橡胶
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

橡胶接头伸缩器作用及技术特点：

电厂水循环橡胶接头用于凝汽器进出口，起作用为管道偏转及横向位移，隔音降噪首选产品为防拉脱橡胶伸缩器，其次为不锈钢波纹补偿器，不能用钢制伸缩器，典型设计为（1995年国内第一次华能上安电厂，河北院宋克家冀力设计，投运至今无任何质量问题），近几年国内大多数电厂，凝汽器进出口全部采用橡胶伸缩器，优点整体性能好，安装调试方便、耐腐蚀、变形回复好，不怕安装及大修过程中的撞击寿命长。缺点防火性能不好，本位置安装时应注意：由于下部管道的重力，伸缩器控制拉杆只能打开内侧螺母，让产品在安装长度内伸缩偏转。

循环水泵出口橡胶接头作用及技术特点：起安装节作用，便于拆装阀门及检修管道，正常运行时不留伸缩量（锁定），（阀门井一样）典型设计为（1996年甘肃平凉电厂，唐艳萍设计。湖北襄樊电厂，程泽和设计投运至今无任何质量问题）近几年国内大多数电厂，循泵出口采用钢制伸缩器，优点整体连接好、耐压高、安装方便、寿命长。缺点防锈性能差（碳钢）其次为橡胶伸缩器。建议用橡胶伸缩器应加装增压保护装置。巩义市超创管道设备厂 地址：巩义市永安路工业区

业务电话：0371-64033805联系人：李经理/张经理手机：15238385210/15038399913

网址：<http://www.gychaochuang.com/>