

组合式低露点干燥机供应

产品名称	组合式低露点干燥机供应
公司名称	杭州山立净化设备股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山立 型号:SLZH-NF
公司地址	杭州市余杭区仁和街道粮站路8号
联系电话	0571-86392999 13735854593

产品详情

产品简介：

压缩空气干燥机常用的主要有冷冻式压缩空气干燥机和吸附式干燥机两种类型，其中冷干机具有无气量损耗，能耗低的优点，但却有露点温度的局限性，而吸干机虽具有露点低的优点，但却有再生气量损耗大、能耗高的缺点。山立公司研制开发的低露点组合式压缩空气干燥机，就是综合了冷干机与吸干机的各自优点，通过合理的管道连接和容量搭配，最大限度地发挥二者的优点，从而达到最佳经济运行点和高品质的低露点成品气。工作原理：

由压缩机来的高温高湿压缩空气，首先在换热器中与已干燥过的低温压缩空气进行热交换，降低温度，然后进入蒸发器被进一步降温至2℃左右，在此压力露点下大部分气态水份已成液态水被排出，此后湿量很低的压缩空气进入吸附筒内被进一步干燥除湿，得到更低露点的成品气，最后低温的干燥压缩空气进入换热器，冷却了高温高湿空气，同时本身温度也升高。防止了输送管路的外结露，且升温后的压缩空气一小部分用作吸附剂再生，提高再生效率，降低能耗。产品特点

：

一体化设计，结构紧凑合理，干燥效果好，成品气品质高，时序可调整。干燥剂使用寿命比普通吸干机延长三倍以上。微机程序控制。

风冷型组合式低露点干燥机

空气处理量 (nm ³ /min)	干燥剂重量 (kg)	空气接管 口径	制冷功率 (hp)	风量 (nm ³ /h)	风扇功率 (w)
---------------------------------	---------------	------------	--------------	-------------------------	-------------

型号							
slzh-2nf	2.5	40	g1"	3/4	1330	1 × 100	
slzh-3nf	3.6	60	g1"	1	2670	1 × 135	
slzh-4.5nf	5	86	g1 1/2"	1.5	4500	1 × 230	
slzh-6nf	6.8	112	g1 1/2"	2	5340	2 × 135	
slzh-8nf	8.5	156	g2"	2.5	5340	2 × 135	
slzh-10nf	10.9	197	g2"	3	7600	2 × 190	
slzh-12nf	12.8	220	g2"	3	7600	2 × 190	
slzh-15nf	16	273	dn65	4	7600	2 × 190	
slzh-20nf	22	395	dn65	5	9000	2 × 230	
slzh-25nf	26.8	491	dn80	6	9000	2 × 230	
slzh-30nf	32	600	dn80	7	12500	2 × 420	
slzh-40nf	43.5	722	dn100	10	13500	3 × 230	
slzh-50nf	53	862	dn100	12	18750	3 × 420	

slzh-60nf	67	1030	dn125	13.3	25000	4 × 420
slzh-80nf	90	1333	dn125	20	30000	4 × 550

*注：此空气处理是基于工作压力0.7mpa

高于1.0mpa工作压力产品技术资料请向山立公司索取