

进口玻纤液压油滤芯

产品名称	进口玻纤液压油滤芯
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

产品概述：

bolindustry液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。博滤工业不锈钢液压油滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。

由于博滤工业采用的滤料主要是玻纤滤纸、化纤滤纸、木浆滤纸，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。产品索引：黎明液压油滤芯，hydac贺德克滤芯，德国贺德克液压油滤芯，钢厂液压油滤芯，电厂液压油滤芯，颇尔液压油滤芯，pall颇尔滤芯，美国donaldson filter唐纳森滤芯，大生滤芯，普拉赛滤芯，富卓滤芯，液压油滤芯，进口液压油滤芯，博滤工业不锈钢液压油滤芯，bolindustry液压油滤芯。parker派克滤芯，博滤工业internormen英德诺曼液压油滤芯，argo雅歌滤芯，挖掘机液压油滤芯，液压油过滤器灵犀吗，液压滤芯，液压油滤芯，油滤芯，聚结滤芯，德国mahle马勒滤芯mahle/mahle过滤，博滤工业mahle德国玛勒集团，翡翠滤芯。

技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤流量和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大流量低压损运行；
公称流量：10~800l/min； 工作温度：-10 ~+120 。 滤芯精度：1-40微米；
连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等；

制造标准：

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，都经过严格工艺检测，按照国家

及行业标准制造。

《qj 2405-1992液压过滤器通用规范》

《gbt 25041-2010 玻璃纤维过滤材料》

《sh/t 0210-1992(2004) 液压油过滤性试验法》；《gb/t 25863-2010 不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件》

检测标准： iso 3723 端向符合实验

iso 3724 疲劳特性测定

iso 3968 压差流量特性

iso 4572 测定过滤特性的多次通过法

iso 2941 滤芯抗破裂性试验方法

iso 2942 液压滤芯结构完整性试验方法

iso 2943 液压滤芯材料与液体相容性试验方法