

斑马 Zebra GX420t 条码打印机

产品名称	斑马 Zebra GX420t 条码打印机
公司名称	杭州允博条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 Zebra 型号:GX420t 分辨率 : :203 dpi
公司地址	杭州市下城区沈家巷35号241室
联系电话	0571-87298557 15158883623

产品详情

产品规格参数：

产品名称：zebra gx420t

分辨率：（8点/毫米）

内存：

标配：8 mb sdram（3 mb 供用户使用）；4 mb 闪存（1.5 mb 供用户使用）

选配：带实时时钟的 64 mb 闪存（总共 68 mb，65.5 mb 供用户使用）

打印宽度：4.09 英寸（104 毫米）

打印长度：39 英寸（991 毫米）

打印速度：6 英寸（152 毫米）/秒

介质传感器：反射式、传输式

介质特性：

最大标签和衬纸宽度：4.25 英寸（108 毫米）

最小标签和衬纸宽度：0.75 英寸（19 毫米）

最大标签和衬纸长度：0.38 英寸（9.7 毫米）至 39 英寸（991 毫米）

最大介质卷直径：5 英寸（127 毫米）

卷芯直径：0.5 英寸（12.7 毫米）、1.0 英寸（25.4 毫米）、1.5 英寸（37.1 毫米）

介质厚度：0.003 英寸（0.08 毫米）至 0.0075 英寸（0.20 毫米）

介质类型：黑条纸、黑标纸、连续纸、连续收据、模切纸、折叠纸、

标签纸、有凹口的纸、穿孔纸、收据、卷筒纸、tag、tag 材料

碳带规格：

碳带外径：1.34 英寸（34 毫米）

标准长度：244 英尺（74 米）

比率：1:1

碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽

1.33 英寸（33.8 毫米）至 4.3 英寸（110 毫米）

卷芯内径：0.5 英寸（12.7 毫米）

工作参数：

工作温度：tt：工作温度 40 ° f / 5 ° c 至 105 ° f / 41 ° c，热转印

dt：工作温度 40 ° f / 5 ° c 至 105 ° f / 41 ° c，热敏

储存温度：-40 ° f / -40 ° c 至 140 ° f / 60 ° c

工作湿度：10-90%（无冷凝）

存储湿度：5-95%（无冷凝）

电气参数：自动检测（符合 pfc 规范）100-240 vac，50-60 hz

物理参数

宽度：7.6 英寸（194 毫米）

高度：7.5 英寸（191 毫米）

长度：10 英寸（254 毫米）

重量：4.6 磅（2.1 千克）

毛重：9.1 磅（4.1 千克）

方向：居中

相关产品：

选项：带实时时钟的 64 mb 闪存（总共 68 mb）

10/100 内部以太网连接

带 lcd 显示屏的 802.11b/g 无线连接

带 lcd 显示屏的蓝牙无线连接

可调节介质传感器

适用于各种介质类型切纸器

分配器 — 使用标签拾取传感器进行标签剥离与呈递

亚洲字体套件

通信接口功能：串行 rs-232 (db-9)

usb

并行 (db-25)

选配：10/100 内部以太网（取代并行端口）

选配：带 lcd 显示屏的 802.11b/g 无线连接（取代并行端口）

选配：带 lcd 显示屏的蓝牙无线连接（取代并行端口）

10/100 内部以太网（取代串行端口）

编程语言：核心编程语言 epl2、zpl i/zpl ii

字体和图形：16 种内置可扩展 zpl ii 点阵式字体

1 种内置可扩展 zpl 字体

5 种内置扩展 epl2 点阵式字体

支持用户定义的字体与图形 — 包括定制图标

标准特性：打印速度：最高每秒 6 英寸（152 毫米）

打印方法：热敏或热转印

epl 和 zpl 编程语言标准

“openaccess”设计,便于装载介质

快速、简便的磁带装载系统

双层增强塑料结构

32 位 risc 处理器

支持 xml 的打印