

斑马 Zebra GX430t 条码打印机

产品名称	斑马 Zebra GX430t 条码打印机
公司名称	杭州允博条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 Zebra 型号:GX430t 分辨率 :300 dpi
公司地址	杭州市下城区沈家巷35号241室
联系电话	0571-87298557 15158883623

产品详情

产品规格参数：

产品名称：zebra gx430t 分辨率：300 dpi (12 点/毫米) 内存：标配：8 mb sdram (3 mb 供用户使用)；4 mb 闪存 (1.5 mb 供用户使用) 选配：带实时时钟的 64 mb 闪存 (总共 68 mb，65.5 mb 供用户使用) 打印宽度：4.09 英寸 (104 毫米) 打印长度：39 英寸 (991 毫米) 打印速度：4 英寸 (102 毫米)/秒 介质传感器：反射式、传输式 介质特性 最大标签和衬纸宽度：4.25 英寸 (108 毫米) 最小标签和衬纸宽度：0.75 英寸 (19 毫米) 最大标签和衬纸长度：0.38 英寸 (9.7 毫米) 至 39 英寸 (991 毫米) 最大介质卷直径：5 英寸 (127 毫米) 卷芯直径：0.5 英寸 (12.7 毫米)、1.0 英寸 (25.4 毫米)、1.5 英寸 (38.1 毫米) 介质厚度：0.003 英寸 (0.08 毫米) 至 0.0075 英寸 (0.20 毫米) 介质类型：黑条纸、黑标纸、连续纸、连续收据、模切纸、折叠纸、标签纸、有凹口的纸、穿孔纸、收据、卷筒纸、tag、tag 材料 碳带特征：碳带外径：1.34 英寸 (34 毫米) 标准长度：244 英尺 (74 米) 比率：1:1 碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸 (33.8 毫米) 至 4.3 英寸 (110 毫米) 卷芯内径：0.5 英寸 (12.7 毫米) 工作参数 工作温度：tt：工作温度 40° f/5° c 至 105° f/41° c，热转印 dt：工作温度 40° f/5° c 至 105° f/41° c，热敏 储存温度：-40° f/-40° c 至 140° f/60° c 工作湿度：10-90% (无冷凝) 存储湿度：5-95% (无冷凝) 电气参数 自动检测 (符合 pfc 规范) 100-240 vac，50-60 hz 物理参数 宽度：7.6 英寸 (194 毫米) 高度：7.5 英寸 (191 毫米) 长度：10 英寸 (254 毫米) 重量：4.6 磅 (2.1 千克) 毛重：9.1 磅 (4.1 千克) 方向：居中 相关产品 选项：带实时时钟的 64 mb 闪存 (总共 68 mb) 10/100 内部以太网连接 带 lcd 显示屏的 802.11b/g 无线连接 (取代并行端口) 带 lcd 显示屏的蓝牙无线连接 (取代并行端口) 可调节介质传感器 适用于各种介质类型切纸器 分配器 — 使用标签拾取传感器进行标签剥离与呈递 亚洲字体套件 通信接口功能：串行 rs-232 (db-9) usb 并行 (db-25) 选配：10/100 内部以太网 (取代并行端口) 选配：带 lcd 显示屏的 802.11b/g 无线连接 (取代并行端口) 选配：带 lcd 显示屏的蓝牙无线连接 (取代并行端口) 编程语言：核心编程语言 epl2、zpl i/zpl ii 字体和图形：16 种内置可扩展 zpl ii 点阵式字体 1 种内置可扩展 zpl 字体 5 种内置扩展 epl2 点阵式字体

支持用户定义的字体与图形 — 包括定制图标 标准特性：打印速度：最高每秒 4 英寸（102 毫米）
打印方法：热敏或热转印 “openaccess” 设计，便于装载介质
快速、简便的碳带装载系统 双层增强塑料结构 32
位 risc 处理器 支持 xml 的打印