

高分子聚物改性沥青防水卷材

产品名称	高分子聚物改性沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛 型号:13123
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

高聚物改性沥青防水卷材是以聚酯纤维无纺布为胎基，两面涂优质的合成橡胶、重交沥青，下表面覆涂硅隔离膜、聚乙烯膜、细砂等隔离材料，上表面覆涂硅隔离膜或涂硅隔离纸作为隔离材料制成的一种适用于湿铺法施工的自粘防水卷材；该产品执行国家标准gb/t 23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》。

二、产品特点

- (1)、可直接在潮湿（无明水）基面上施工。
- (2)、与未固化的水泥基面粘结，省去了找平层，与结构共同构筑牢固的防水体系。
- (3)、极具特色的“自愈”功能。
- (4)、极强的基层粘结力，可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内，防止防水层整体失效。
- (5)、聚酯胎抗拉强度高、延伸率较大，耐撕裂性和耐磕破性强，对基层伸缩和开裂变形适应性强。
- (6)、高聚物改性沥青防水卷材与建筑基层用水泥砂浆满粘结，无需底涂、热熔，无火灾隐患，无需对不平基层进行专门处理，施工简捷，安全环保。

三、适用范围

- (1)、各类地下工程的防水抗渗，如地下室、人防工程、地铁等防水工程。
- (2)、工业与民用建筑的屋面及外墙防水工程。

(3)、对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等的防潮、防水工程。

(4)、沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐工程。

四、注意事项

包装——塑胶带成卷包装。

贮存与运输——应避免雨淋日晒，注意通风，贮存温度不得高于45℃，立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层，运输时防止侧斜或横压。

施工——环境温度低时或局部应力较大时，可以在产品使用过程中借助液化气、乙醇为燃料或电加热进行焊接；使用热熔法施工时材料表面温度不宜高于200℃。