

# 斑马 Zebra 105SL 条码打印机

产品名称	斑马 Zebra 105SL 条码打印机
公司名称	杭州允博条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 Zebra 型号:105SL 分辨率:203\300dpi
公司地址	杭州市下城区沈家巷35号241室
联系电话	0571-87298557 15158883623

## 产品详情

坚固耐用、性能可靠的 105sl 打印机采用全金属结构设计，配备更大的内存，拥有更强的处理能力。有经验用户更看重产品的可靠性、工作效率、始终如一的打印品质、网络兼容性以及出色的服务和支持，凭借成熟且使用寿命长的平台，再加上出色的处理能力和更快的打印速度，105sl 赢得了此类用户的青睐。

105sl 提供了灵活的网络连接解决方案，包括：zebranet®

无线打印服务器（使您无需花费高昂的成本来重新布线，即可轻松地移动或重新配置打印机）、zebranet 10/100 打印服务器（可以为 10base-t、100base-tx 和高速 ethernet 10/100

自动交换网络提供完整的有线解决方案）。借助新的 zebranet™

bridge，可享受到集中打印机管理所带来的高效性。

105sl系列包括：

- 105sl • 105slc

标准特性

打印方法：热转印打印或直接热敏打印

机身设计：增强的金属外壳和全金属组件 — 包括驱动装置、轴、齿轮等零件件

传输式介质传感器

高速 32 位处理

可选打印速度，最快可达 8 英寸（203 毫米）/秒

zebra 打印机管理

标准的 2 行、16 字符 lcd 控制面板

zebra 的 e3 printhead energy control

内部实时时钟

打印规格

分辨率 203 dpi (8 点/毫米) 300 dpi (12 点/毫米) 内存

6 mb sdram

4 mb 闪存

打印宽度 4.09 英寸（104 毫米）打印长度

200 dpi：106 英寸（2692 毫米）

300 dpi（可选）：65 英寸（1651 毫米）

打印速度 203 dpi: 8 英寸（203 毫米）/秒 300 dpi: 8 英寸（203 毫米）/秒 介质传感器传输式

介质特性

最大标签和衬纸宽度 0.79 英寸（20 毫米）至 4.52 英寸（115 毫米）最大标签和衬纸长度 39 英寸（991 毫米）最大介质卷直径外径 8 英寸（203 毫米）卷芯直径卷芯内径 3 英寸（76 毫米）介质厚度 0.003 英寸（0.076 毫米）至 0.012 英寸（0.305 毫米）介质类型连续纸、模切纸、折叠纸（可选黑标纸）

碳带规格

碳带外径 3.2 英寸（81.3 毫米）标准长度 984 英尺（300 米）至 1476 英寸（450 米）比率 2:1 和 3:1 介质卷与色带比率 碳带宽度

0.79 英寸（20 毫米）至 4.5 英寸（114 毫米）

建议碳带宽度至少等于介质宽度

碳带设置 碳带墨面向外卷绕卷芯内径 1.0 英寸（25.4 毫米）

工作参数

工作温度 tt：工作温度 40 ° f / 5 ° c 至 104 ° f / 40 ° c，热转印 dt：工作温度 32 ° f / 0 ° c 至 104 ° f / 40 ° c，热敏储存温度 -40 ° f / -40 ° c 至 140 ° f / 60 ° c 工作湿度 20-85% r.h.（无冷凝）存储湿度 5-85% r.h.（无冷凝）电气参数

拥有功率参数校正功能的 90-264 vac

48-63 hz

机构认证标准

ul 1950

cispr 22 (class b)

csa 950

iec950

801-2, -3 and -4 standards

canadian doc. (class a)

fcc (class a)

ce compliance

物理参数

宽度11.2 英寸 ( 283 毫米 ) 高度15.5 英寸 ( 394 毫米 ) 长度19.5 英寸 ( 495 毫米 ) 重量55 磅 ( 25 千克 ) 毛重63 磅 ( 29 千克 )

相关产品

选项

300 dpi 打印头

pcmcia 内存槽

欧洲和亚洲字体集

介质回卷轴 ( 向内回卷 )

剥离/衬纸回卷装置 ( 适用于即打即用 )

带有可订购接收盘的全宽切纸器

折叠堆放槽

反射式介质传感器

twinax 和 coax 接口

原厂配置的64 mb ( 61 mb 可供用户使用 ) 闪存选项

rs-422/485 串行端口适配器

zebranet 打印服务器

bar-one 标签设计软件

通信接口功能

标准高速 rs-232c/422/485 串行接口

centronics ieee 1284 双向并行接口

zebra 打印机管理 (需要可选的 zebranet 打印服务器)

zebranet 无线打印服务器

zebranet 10/100 打印服务器

zebranet printserver ii

编程语言

核心编程语言 zpl, zpl ii

条码符号

一维 codabar code 11 带有 a/b/c 子集的 code 128 和 ucc case codes isbt-128 code 39 code 93 ean-13 ean-8 interleaved 2-of-5 industrial 2-of-5 logmars msi planet code plessey postnet standard 2-of-5 upc and ean 2 or 5 digit extensions upc-a upc-e 二维 codablock code 49 data matrix maxicode pdf417 qr code micropdf417 rss / gs1 databar family (12 barcodes) tlc 39 aztec 字体和图形

标准字体：7 种点阵字体，1 种平滑可伸缩字体 (cg triumvirate 粗体压缩字)

设置：ibm code page 850 国际字符集

支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标

zpl ii 绘图命令 — 包括框、圆圈和斜线