

供应厂家防腐涂料地坪涂料专业施工

产品名称	供应厂家防腐涂料地坪涂料专业施工
公司名称	昆明祥和涂料磷化公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:祥和 型号:XH 规格:20千克
公司地址	昆明市西昌路
联系电话	13759164327

产品详情

1 主要用途 用于要求耐磨性强、耐一定冲击性的电器、电子、机械（如汽车、摩托车、电梯、自行车等）、通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

对于潮湿环境，如地下停车场、一楼地面等，可选用祥和牌水性环氧树脂涂料作地坪。2 主要特点 防尘、耐磨、耐冲击、机械性能好。耐油污、化学溶剂及酸、碱、盐介质腐蚀。

具有较强防潮性，可做防滑地面、哑光或高光地面。涂层厚度为1~4mm，属中等厚度地坪。3

技术指标 序号 项目 指标 1 颜色 各色

2 铅笔硬度 (h) 3h 3 耐冲击性 (kg.cm) 50

4 耐磨性 (750g/500r, 失重, g) 0.03 5 抗压强度 (n/mm²) 81

6 抗弯强度 (n/mm²) 15 7 抗伸强度 (n/mm²) 10

8 耐水性 (蒸馏水浸泡) 1年, 无变化 9 耐nac1 (3%) 1年, 无变化

10 耐naoh (10%) 56d, 无变化 11 耐h₂s₄ (10%) 56d, 无变化

12 耐汽油、机油 3个月, 无变化 4 使用年限

地坪厚度为1mm时, 可达8年以上; 厚度在2mm时, 可达11年以上; 厚度在3mm时, 可达15年以上。5

施工方法 5.1 涂装前表面处理, 包括打磨、清洁、吸尘等。5.2 用滚涂或刷涂方法涂装祥和牌xhdb001型环氧地坪封闭底漆。详见祥和牌xhdb001型环氧地坪封闭底漆施工方法的4.3。5.3 环氧砂浆的配制: 按xhdb002型中4.1中涂漆配比将甲、乙组分配合搅匀后, 按漆的1.5倍加入石英砂, 搅匀。施工方法详见xhdb002型环氧地坪装饰保护涂料施工方法中的4.3。5.4

涂装祥和牌xhdb002型环氧面漆, 详见祥和牌xhdb002型环氧地坪装饰保护涂料施工方法中的4.3。5.5

涂装祥和牌xhdb004耐磨、耐压、防腐罩光面漆。