

斑马 Zebra 110xi4 条码打印机

产品名称	斑马 Zebra 110xi4 条码打印机
公司名称	杭州允博条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 Zebra 型号:110xi4 分辨率:203\300\600dpi
公司地址	杭州市下城区沈家巷35号241室
联系电话	0571-87298557 15158883623

产品详情

作为 xi 产品线的主力产品，110xi4 秉承了 xi 系列产品的成熟优势。110xi4 能够在各种环境下提高整体运营效率。改进包括：

- 打印速度提升至每秒 14 英寸/356 毫米，提高批处理和打印/应用效率 - 可根据用户需求定制 lcd 内容
- 易于使用的多语种大 lcd 屏幕 - 灵活的连接，包括同步并行/以太网，内部以太网纳入产品标准 - 先进的碳带和介质不足 lcd/电子邮件警报 - 智能打印头系统 - 支持 rfid

110xi4 打印机提供 4.0 英寸（102 毫米）的打印宽度和 203 dpi、300 dpi 或 600 dpi（8 点、12 点或 23.5 点/每毫米）的打印分辨率。

110xi4 打印机是各种应用的理想选择，包括顶部和底部电路板标签、产品标识标签、串行板标签、产品标签、外科工具和设备、诊断试剂盒、药瓶、滑动装置等。

内置的支持 rfid 设计（支持 rfid,符合 uhf epc gen 2、class 1 的升级套件即将推出），110xi4 支持您将来随着 rfid 技术的发展进行升级，以提供可靠的投资保护。

标准特性

打印方法：热转印或热敏

机身结构：12 口径钢制框架

单 32 位 133 mhz risc 处理器

16 mb sdram ; 8 mb 非易失性闪存

自动介质/碳带感应功能

改进的打印头测试，防止元件故障

自动校准

清晰的介质侧舱门，便于监控耗材

300 种独特的深度设置

rs-232、并行端口

usb 2.0 端口

内置 zebranet 10/100 打印服务器

zpl 或 zplii 编程语言

支持 xml 的打印

映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置

创建和设计可定制打印机 lcd 菜单

宽大的 (240 像素 (宽) x 128 像素 (高))、多语言、带背光图形 lcd 显示屏

传输式和反射式介质感应器

多级 element energy equalizer™ (e3®)，实现出色的打印品质

遵从 unicode™ 规范

智能打印头

打印机规格

分辨率 203 dpi (8 点/毫米) 300 dpi (12 点/毫米) 600 dpi (23.5 点/毫米) 内存 16 mb sdram 8 mb

闪存 打印宽度 4.0 英寸 (102 毫米) 打印长度最大 150 英寸 (3810 毫米) ， 203

dpi，使用连续介质打印速度每秒最高 14 英寸 介质传感器 反射式 传输式

介质特性

最大标签和衬纸宽度 4.5 英寸 (114 毫米) 最小标签和衬纸宽度 0.79 英寸 (20

毫米) 最大标签和衬纸长度 39 英寸 (991 毫米) 至 150

英寸 (3810 毫米) ，使用非连续介质最大介质卷直径 8.0 英寸 (203 毫米) 卷芯直径 3 英寸 (76

毫米) 介质厚度 0.003 英寸 (0.076 毫米) 到 0.012 英寸 (0.305

毫米) 介质类型 连续纸、黑标纸、卷筒纸、模切纸、折叠纸

碳带规格

外径 3.2 英寸 (81.3 毫米) 标准长度 1476 英尺 (450 米) 或 984 英尺 (300 米) 比率 2:1 或 3:1

介质卷与色带比率 碳带宽度 0.79 英寸 (20 毫米) 到 4.33 英寸 (110

毫米) 碳带设置 碳带墨面向外卷绕卷芯内径 1.0 英寸 (25.4 毫米)

工作参数

工作温度tt : 工作温度 40 ° f (5 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) , 热转印dt : 工作温度 32 ° f (0 ° c) 至 105 ° f (40 ° c) , 热敏储存温度-40 ° f (-40 ° c) 至 140 ° f (60 ° c)工作湿度20-85% (无冷凝) 相对湿度存储湿度5-85% (无冷凝) 相对湿度电气参数拥有功率参数校正功能的 90-264 vac、 48-62 hz 通用电源机构认证标准

bsmi

ctuvus

ccc

ce

c-tick

en55022 class b

en55024

en61000-3-2,3

fcc class b

gost-r

ices-003 class b

iec 60950-1 / en60950

kcc

nom

s mark

stb

ukrsepro

vcci

zik

物理参数

宽度10.31 英寸 (261.9 毫米) 高度15.5 英寸 (393.7 毫米) 深度20.38 英寸 (517.7 毫米) 重量50 磅 (22.7 千克)

相关产品

选项

zebranet wireless plus

zebranet internal wireless plus (已停产)

内置 ipv6 打印服务器

ibm twinax 接口

ibm coax 接口

回卷器（带剥离器）

切纸器

带有透明面板的介质折叠门

适用于 40 毫米卷芯的介质供应轴

64mb 闪存，采用 zpl ii 和 xml（带元件故障检测）

64mb 闪存，采用 zpl ii 和 xml（无元件故障检测）

16mb sdram（打印头元件故障检测），采用 zpl ii 和 xml

扩展字体及国际字体

贴标机界面

zebradesigner

zebradesigner pro

zebradesigner for xml

zebranet bridge

enterprise connector

通信接口功能

usb 2.0 端口（每秒 12 m）

rs-232c/422/485 多分支（可选适配器）

高速双向 ieee 1284 并行接口

zebranet 无线打印服务器

zebranet 10/100 打印服务器

ibm twinax 接口

ibm coax 接口

贴标机界面

ipv6 打印服务器

编程语言

核心编程语言xml、zpl、zpl ii

条码符号

一维code 11 code 39 code 93 带有 a/b/c 子集的 code 128 和 ucc case codes upc-a upc-e ean-8 ean-13 upc and ean 2 or 5 digit extensions plessey postnet standard 2-of-5 industrial 2-of-5 interleaved 2-of-5 logmars msi planet code codabar 二维codablock pdf417 code 49 data matrix maxicode qr code tlc 39 micropdf aztec rss / gs1 databar family (12 种条码) 字体和图形点阵式字体 a 至 h 和 gs 符号 , 高度和宽度可分别放大高达 10 倍平滑可伸缩字体 (cg triumvirate™ 粗体压缩字体) , 高度与宽度可分别按点放大ibm® code page 850 国际字符