

多联不锈钢溶液过滤器

产品名称	多联不锈钢溶液过滤器
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晖创 型号:YH-GCL-4 / GCL-2
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

产品详情

多联不锈钢溶液过滤器

yh-gcl-4 / gcl-2

多联不锈钢溶液过滤器是一种应用于化学实验室中的溶液过滤装置。目前，国内实验室在对溶液进行过滤时，一般采用玻璃材质砂芯过滤装置，这种方法每次只能过滤一个样品。过滤速度慢，效率低。人工劳动强度大。同时玻璃材质易碎不易高温消毒。本发明的目的是为了在一次同时对多个样品进行过滤。提高实验工作效率。同时316L卫生级不锈钢材质耐酸碱，耐腐蚀。易于高温消毒，使分析结果更加稳定可靠。

本产品由316L卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不锈钢过滤支架，卫生级不锈钢气嘴。卫生级不锈钢碟阀，不锈钢卡箍，集液室和真空动力组成。当需要溶液过滤时，在滤头上放上水系滤膜把不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起，气嘴与真空动力相连，打开各个碟阀，把溶液注入滤杯，打开真空动力。溶液通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室。待滤杯中溶液全部流入集液室。只须取下待分析滤膜即可。

本产品可根据操作者需要。选用不同材质的滤膜。对不同样品进行过滤。如样品中悬浮物。细菌类，叶绿素等。适合于所有溶液过滤工作。

仪器特点：

316L卫生级不锈钢。替代玻璃材质，经久耐用。大大减少人为损坏。降低经费开支。

易于高温消毒，耐酸碱，耐腐蚀。

一次可同时对2、4、6个样品进行过滤大大提高了工作效率。

适合于所有样品过滤工作。

1.萃取效率高 95%

2.萃取速度快，3分钟即可同时萃取多个样品。

3.萃取自动化程度高，边萃取边放气。

4.避免实验人员和有毒萃取溶剂的直接接触。

5.适用于所有液-液萃取工作。

6.取样范围宽：100~1000毫升。

7、萃取时间可任意设定，气体流量大小可调。

8、仪器材质：卫生级不锈钢喷塑。