

供应厂家直销D型矿用多级离心泵

产品名称	供应厂家直销D型矿用多级离心泵
公司名称	长沙华谊泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:华谊 流量范围:Q=3.75 ~ 840m ³ /h 扬程范围:H=19 ~ 680m
公司地址	湖南长沙雨花区机电市场A区10栋101
联系电话	13739056588 13378918333

产品详情

产品名称：d型矿用多级离心泵

流量范围：q=3.75 ~ 840m³/h

扬程范围：h=19 ~ 680m

输送温度：t 80

配套功率：p=3~1800kw

d型矿用多级离心泵是长沙多级泵厂经过多年的试验和研发而成功的一种水泵产品，本泵供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适合于矿山排水，工厂及城市给水之用。

一、d型矿用多级离心泵产品概述

d型泵系单吸多级分段式离心泵，具有先进合理的结构，泵效率高、抗汽蚀性能好，振动小、运行平稳可靠、寿命长等优点。

二、d型矿用多级离心泵产品特点

该产品性能合理,节约能源,实用,性价比高，流量q:21 ~ 720m³/h，扬程:28.8 ~ 1000m 温度范围 80

三、d型矿用多级离心泵产品用途

该系列泵供输送80 以下清水或物理、化学性质类似于水的其它液体之用，是理想的矿用排水设备，同时适合石油、化工、冶金以及工厂、城市给、排水等。

本泵安装时除满足一般安装技术要求外，还应当注意以下几点：

1、电机与水泵组合安装时，应当将泵联轴器端的轴向外拉出，并再留2-3mm端面间隙值，以保证泵和电机两联轴器之间的轴向间隙值。

2、泵与电机轴的中心线应在同一水平直线上。

3、泵只能承受自身内力，不能承受任何外力。

d型矿用多级离心泵的起动、运行、停车

(一)起动：警告：为了操作者的安全起见，请勿超越泵铭牌的条件进行操作，以免危及设备和操作人员的安全。为保证操作和维修泵及其它动作的顺利进行，请参考说明书进行。

1、泵起动前应先盘动转子，检查转子是否灵活。

2、检查电机转向是否与泵的转向一致。

3、关闭泵出口闸阀、压力表旋塞，用输送的液体或真空系统排除吸入管和泵体内的空气（严禁空车启动运行）。

4、检查泵与电机联接螺栓的松紧度和泵周围的安全情况，使泵处于准备起动状态。

警告：在装好联轴器护罩后，设备才能操作，忽略该点会引起人员伤亡。

5、起动泵，待泵运转正常后，打开压力表旋塞，慢慢开启出口闸阀，按出口压力表读数控制泵给定的扬程。

(二)运行：

1、本泵靠内平衡机构平衡轴向力，平衡装置有平衡液体流出，平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室处设置一短管，平衡液体经短管流向泵外，为保证泵正常运行，平衡水管决不允许堵塞。

2、本泵滚动轴承均无冷却装置，轴承温升变化反映了泵的装配质量，轴承温升不得高于环境温度35℃，最高温度不应高于75℃。

警告：对未适当润滑的设备进行操作，可能引起轴承发热、断裂、泵的堵转和设备的损坏，并使操作人员受到人身伤害。

3、本泵转子在运行中存在一定的轴向游动，应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值。

4、泵在运行期间应当定期检查叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况，磨损量过大应当及时更换。

警告：请勿尝试在旋转机械附近进行维修、保养或清理，否则会危及操作人员人身安全。

5、用户应根据具体情况订出较详细的操作规程。

(三)停车：停车前应当先关压力表旋塞，再慢慢关闭出口闸阀，待出口闸阀关闭完毕后才能停电机。

长沙华谊泵业湖南多级泵品牌矿用水泵制造厂家,公司主打产品有：d型多级泵，dg型锅炉给水多级泵，dy型多级油泵，df型不锈钢多级泵，dm型矿用多级泵，耐腐蚀多级泵等。产品都是自产自销,同类产品中性价比高。

华谊泵业欢迎您的来电。电话：0731-85018590 13739056588