

地暖管包装机，PE盘管包装机，科特大量现货

产品名称	地暖管包装机，PE盘管包装机，科特大量现货
公司名称	山东济南科特机械工程有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:科特 型号:KTW 现货:300
公司地址	济南市市中区腊山路14-1号
联系电话	0531-58788923 17753144291

产品详情

地暖管包装机详细介绍

kti系列地暖管缠绕包装机主要是为冶金行业设计制造的一款新型的缠绕包装装备，广泛应用于铜带、钢带、铝带、轴承、钢丝、焊丝、线缆、轮胎、胶管及其它各类环形物体的缠绕包装。经过缠绕包装，不仅产品外观美观大方，并且具有良好的防潮、防尘、防锈、防老化、防意外损伤等作用。

采购科特缠绕包装机理由：

10年磨一剑，科特10年缠绕包装机研发、生产和销售经验，我们只做缠绕包装机，因为专业，所以科特

同行无法比拟6大优势：

- 1、闪电发货：90%产品都有现货，多种规格，每批次300台起。
- 2、性价比超高：所有机械零部件均自己生产加工，最低化的控制成本，最大化的提高设备精度和质量。
- 3、不宰客户,不坑客户，不做一锤子买卖，设备好使，经久耐用，公司只要求保证持续发展的2%的低利润，誓做包装行业的价格屠夫。
- 4、付款方式灵活：付款方式多样化，支持送货上门。
- 5、售后服务完善：售后服务点覆盖全国，48小时内上门调试安装，设备质量问题对客户造成影响，支持退换货，运费我方全部承担。
- 6、市场占有率是真理，上万真实客户案例，说不定其中就有你的朋友奥！

地暖管包装机基本特征：

配置优良，主要部件均采用国际、国内著名品牌。

采用plc可编程控制器及人机对话触摸屏。

自动报警，中文显示故障内容。

操作简便，随手输入产品外径、内径、宽度，plc系统便会自动计算出包装长度和圈数。

自动定位；自动切带。

变频调速，可根据需要调整包装带的重叠度。

当包装物外径差异时，可调整中心水平高度。

包装带张力可调。

地暖管缠绕包装机可选配如下装置：

1、上料机械手；2、预出料装置；3、环周贴标装置。

地暖管缠绕包装机技术参数

包装宽度 50~300mm

包装外径 500~1000mm

包装内径 300~500mm

包装材料 复合纸带带宽70~90mm

托辊线速 6m/min（变频可调）

环体转速 60~80r/min（变频可调）

托辊高度 200mm

托辊承重 2500kg

叠合范围 30%~70%（任意重叠）

设备功率 4kw

设备电源 380v，三相四线

整机重量 约1000kg

外形尺寸 l2500mmw1400mmh1800mm