

智能大气采样器

产品名称	智能大气采样器
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

产品详情

智能大气采样器 yh-kc-6d

采用标准：

hj/t375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》

jjg956-2013 《大气采样器检定规程》

产品概述：

主要适应于污染源中so₂和no_x等有害气

体的采样。采样器可以同时进行两路气体的恒流量的气体采样，每路配

一个溶液吸收瓶。仪器小型轻便，方便实用，可以满足环保、卫生、劳

动、科研、安监、军事、教育等部门的采样需要。

技术特点：

- 1、双路恒流采样，双日本隔膜泵分别控制；
- 2、过载自动保护功能；
- 3、测量大气压、自动计算标况体积；

- 4、掉电保护数据，来电自动恢复采样；
- 5、采样数据大容量储存，高达256组；
- 6、实时时钟功能，方便用户根据日期和时间查询；
- 7、密码保护功能确保安全运行。

技术参数：

主要参数 准确度	参数范围	分辨率	
恒流采样范围	采样流量双路0.1~1l/min	0.01l/min	优于 ± 2.5%

(可扩充至2l/min)

采样时间 优于 ± 0.1%	99小时内任意设置	1min	
计前温度 优于 ± 2.0	(-30~99)	1	
计前压力 优于 ± 2.5%	(-30~0) kpa	0.01kpa	
大气压 优于 ± 2.5%	(70~130) kpa	0.01kpa	
采样体积 优于 ± 2.0%	(0~9999.99) l	0.01l	

仪器噪声： 58db (a)

抽气泵极限负压： > 30kpa

工作环境：温度 (-20~50) ；湿度 95% ；大气压 (80~110) kpa

尺 寸： (长255 × 宽190 × 高200) mm

整机重量：约3kg

功 率： 20w

电 源： ac220v ± 10% ， 50hz或外接12v直流供电