

测硫仪，定硫仪

产品名称	测硫仪，定硫仪
公司名称	鹤壁市万邦仪表科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	万邦科技:测硫仪
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路工贸巷
联系电话	0392-6866716 13603927005 1360392700513213408228

产品详情

测硫仪/定硫仪

wb-6a液晶一体硫

wb-6a液晶一体硫的适用范围：

主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。符合国标gb/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。

功能特点：

- 1、由美国进口最新的单片机芯片自动控制，整体设计，一体化结构，液晶汉字显示，主要易损件气泵采用进口件，德国原装进口电机，噪音小，气流量大，稳定可靠，故障率低，解决了过段时间气流量减小的问题，对测量环境造成的偏差可进行补偿修正，分辨率高。可微机控制，可脱机使用。
- 2、自动控制炉流大小，自动判断滴定终点，自动开关电解，且不会出现过电解现象。
- 3、送样采用无触点开关，性能稳定可靠。内置万年历时钟，具有断电保护功能。
- 4、设定炉温及修正硫含量，可直接通过面板输入调整，无须打开机器内部。
- 5、仪器内部可以存储100个最新的历史记录，方便用户信息查询。
- 6、可现场修改汉字打印的用户名称电话，方便用户名称管理。若输入水分值，则自动打印分析基、干燥基含量及水分值。
- 7、新加专家故障诊断功能，方便客户自行维修，维修更方便。
- 8、采用新型的专利净化器装置，既方便更换硅胶，又保证系统的气密性。

技术参数

- 1、测试方法：恒电流方式，软件库仑滴定
- 2、测硫范围：0.01-40%
- 3、测试温度：1150（煤）、920（油）
- 4、升温时间：30分钟
- 5、分析时间：约3-6分钟（自动判断滴定终点可提前结束返回）
- 6、试样重量：100mg（依试样种类和重量而定）
- 7、分辨率：0.001%

8、测硫精度：符合国标gb/t214-2007要求 9、工作电源：ac220v ± 15% 50hz

10、功耗 3.5kw

一体化快速测硫仪的标准配置

石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，瓷舟10个、电解池1个，变色硅胶1瓶，打印纸2卷、配制电解液260 ml、净化装置1套。 www.wanbangyibiao.com