

# 防溢裙边 防溢裙边

产品名称	防溢裙边 防溢裙边
公司名称	山东世邦矿山机械设备有限公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:世邦 型号:齐全
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园
联系电话	0537-3432772 15753763071

## 产品详情

防溢裙板——我公司供应、定做防溢裙板，其中包括y型防溢裙板、t型防溢裙板、纯橡胶防溢裙板、聚氨酯防溢裙板。

y型与t型的防溢裙板又被成为双密封防溢裙板，这种裙板有内外两层，底部都热硫化上的聚氨酯块，聚氨酯的加入使得防溢裙板的耐磨性成倍的增长，而橡胶可以将导料槽与皮带及完全密封。在这里也提醒大家防溢裙板的橡胶和聚氨酯一定要热硫化结合，相对的冷粘法会导致长期使用而出现聚氨酯脱落。

有一些煤矿单位使用废旧的皮带代替防溢裙板，作为导料槽的密封，这样可以节省一些生产成本，但是废旧皮带不服帖不耐磨、密封性也不好。

防溢裙板的长度使用者可以根据自己的情况自由分割，宽度一般在150-350mm之间，厚度16mm，其他规格可按照要求临时定做。防溢裙板的固定通过专用的夹持器固定，买米防溢裙板配备一米角铝和两个夹子。

### 防溢裙板安装

通过角铝、夹持器等，快速固定裙板：

- 1、角铝（40mm×40mm）一次压制成型，材质：全铝，外观漂亮，不生锈，其为圆形柱，锁紧在夹持器内，不脱落。
- 2、夹持器底座焊在导料槽侧帮外，滑道深入底座内，可使夹持器沿底座适当的左右移动。
- 3、手动旋转压紧手柄，适当时向上（下）推到底，可对角铝施加足够的压力，保持裙板位置，且压紧手柄不会松动脱落。
- 4、夹持器采用热镀锌，重量轻，防腐性能好，不生锈。

5、紧固螺栓选用不锈钢304材质，永不生锈，适合阴暗、潮湿、甚至短暂水冲洗环境下使用。

6、除第一次安装时，夹持器底座需要用电焊外，其余工序及以后更换裙板，不需要用任何工具，安装、拆卸极为方便、快捷。