虹侨防水品牌家装三甲品牌粉料施工指导

产品名称	虹侨防水品牌家装三甲品牌粉料施工指导
公司名称	福州市仓山虹华建材有限公司
价格	78.00/包
规格参数	品牌:虹侨防水 型号:20kg
公司地址	福州市仓山区浦上大道万达广场B区7栋1203
联系电话	0591-83360779 13960706085

产品详情

施工工艺 搅拌 1、本品与水按4：1的比例混合搅拌，最好用搅拌轮，使灰浆充分搅拌，稠度以在竖起的抹刀不往下流淌为宜，粘合剂中不许参加其他材料； 2、灰浆充分搅拌后一定要水化5分钟，再搅拌一次后使用，使用过程中不断搅拌砂浆，砂浆在容器中初凝后则不可再用，一般初凝时间为3小时；
3、水化后的灰浆不能再加水或粘合剂粉剂。 粘贴
1、建议使用8mm×10mm的大锯齿抹刀粘贴有利于粘结牢固；
2、使用时将墙面薄薄的抹一层灰浆，再抹上适量的灰浆并用锯齿抹刀刮出凹槽； 3、如基底或玻化砖背面不平，则先用灰浆嵌入不平处然后抹适量灰浆剂出凹槽与底面凹槽纹路交差粘贴； 4、粘贴时要用力均匀按压，对于误差较大的粘贴面应取下玻化砖检查灰浆是否分布均匀，以避免粘贴不充分而空鼓；
5、粘贴后的调整时间为10-15分钟，超出此时间调整则须将原有砂浆刮掉废弃，再用新的砂浆重新粘贴；6、用量：每平方米每毫米粘贴厚度用粘合剂量为1.3公斤左右。 注意事项
1、搅拌灰浆最好是专人操作，以保证搅拌方法相同；
2、基底材料和玻化砖有任何变化时，必须通知我公司，看是否与粘结剂有冲突；
3、本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用而引起损失的责任。 储存及运输
储存：干燥阴凉处密封可贮存9个月。 本品为环保型产品，非危险品可安全运输。
执行标准：jc/t547-2005