

# 瓷砖胶防水涂料品牌瓷砖胶厂家直销

产品名称	瓷砖胶防水涂料品牌瓷砖胶厂家直销
公司名称	福州市仓山虹华建材有限公司
价格	68.00/包
规格参数	品牌:虹桥防水 型号:20Kg
公司地址	福州市仓山区浦上大道万达广场B区7栋1203
联系电话	0591-83360779 13960706085

## 产品详情

虹桥瓷砖胶是引进德国瓦克公司先进技术，采用进口有机高分子聚合物和多种优质无机硅酸盐材料，经严格工艺精制而成的新型瓷砖胶。同时具有高分子材料的柔韧性和无机材料的耐久性，更有抗酸、耐碱、无毒无味、无污染、初凝时间长、终凝时间短、施工简便等诸多特点。

### 产品特点

- 极强的粘结力并具有柔韧性，防止裂纹产生、不空鼓、不龟裂不反碱吐白。
- 良好的工作性，保水性及抗下垂性，可大面积施工、提高施工效率。
- 具有憎水功能，可防止水分从饰面粘结层渗入，有效避免了饰面层渗水现象。
- 耐水、耐温、耐冻融、无毒、无味、无污染、涂层薄、耗料少，无需加任何助剂，只需加适量干净水拌匀即可，操作简便，提高工程质量；

### 使用范围

本产品可广泛适用于混凝土砂浆墙面、地面及各类墙板表面上粘结瓷砖、马赛克、文化石、玻化砖、大理石，可用于防水材料抹面保护层。

### 储存与运输

1. 本产品储存和运输过程中，应避免受潮和过度叠压。

2. 存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存12个月。
3. 本产品无毒、无味、不燃，储存和运输按普通货物办理。

## 用量

实际用量应于施工前仔细估计，以下实例可供参考。

1. 用3\*3mm齿形镋刀约1.5kg/m<sup>2</sup>
2. 用6\*6mm齿形镋刀约3.0kg/m<sup>2</sup>
3. 用10\*10mm齿形镋刀约4.5kg/m<sup>2</sup>

## 注意事项

- 1. 施工前须先确定底材的垂直度及平整度；
- 1. 辅贴完成24小时后，方可踏入或勾缝；
- 1. 对吸水率较低的大型石材，背部须拉毛70%；
- 1. 请使用电动搅拌机充分搅拌，效果最佳；
- 1. 调制好的浆料应在2小时内用完，切忌将已干结的浆料加水混合后使用；
- 1. 未干固之前，用微湿海绵或布清洁饰面；
- 1. 本产品适宜在5 -35 环境下施工。

执行标准jc/t547-2005