

# 191不饱和聚酯树脂 玻璃钢制品 通用树脂

产品名称	191不饱和聚酯树脂 玻璃钢制品 通用树脂
公司名称	深圳市通莱材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平社区郭尾新村37号101
联系电话	0755-28945758 13360061526

## 产品详情

简介：

品详细参数

项目	单位	指标
外观		淡绿透明液体
粘度	25 /mpa.s	450-800
胶凝时间	25 /min	9-16
酸值	mgkoh/g	17-25
固体含量	%	64-70
80 稳定性	h	24

热变形温度		85
巴柯尔硬度	barcol	38
拉伸强度	mpa	50
弯曲强度	mpa	85

备注：1.凝胶时间:25 室温.100克树脂加入0.3克促进剂(3%钴含量)和1ml固化剂，只供参考,具体以实际操作为准. 2.粘度和凝固时间随着汽温高低适当作调整. 3.测试温度=25 +2 相对温度<70%.  
使用方法 1、称取一定量的树脂后，再按照树脂量的0.5%-1%加入钴水，搅拌均匀；2、再次按树脂量的0.8%-1.5%加入固化剂，搅拌均匀；3、本系列产品固化速度与环境温度，湿度有密切关系，根据温度高度，适当调整固化剂、钴水比例；4、参考数据，按室温25比例添加，凝胶时间约9-15分钟。该配比只提供参考，实际操作按现场要求为准。

包装、储运及注意事项 1、本系列产品用220kg/铁桶包装，固化剂用25kg/塑胶桶包装。钴水（促进剂）用25kg/塑胶桶包装。2、本系列产品应密封储存，并放在阴凉、通风的地方。避免雨淋，日光曝晒，防止火源，氧化物接近。3、本系列产品储存期为一个月（25以下），尽量在保质期内用完。4、本系列产品属易燃物品，避免火源，小孩接触，如不慎与皮肤接触，用洗衣粉清洗干净或就医。5、钴水与固化剂不能同时加入，二者相加容易引起爆炸，火灾的发生，必须隔离存放

公司主要经营：191通用玻璃钢树脂，740阻燃树脂，耐酸碱树脂91a树脂，191b树脂，191c树脂，191d树脂，189树脂，196树脂 197树脂，199树脂，2504树脂，2597树脂，420开模树脂，环氧树脂，耐腐蚀树脂，897树脂，2112树脂，2126树脂，缠绕管道树脂，纽扣树脂，腰线树脂，涂层树脂，胶衣树脂等等。  
玻璃纤维材料：(中碱/无碱/高碱)玻璃纤维毡（150g-600g/平方米），玻璃纤维布（01#，02#，04#，06#，08#），碎纤维，强芯毡（3mm-5mm），管道包覆毡，喷射纱/拉挤直接纱（1200，2400），玻璃纤维网格布等。辅助材料：波丽水，工艺品树脂，透明树脂，促进剂（兰水），固化剂（白水），玻璃纤维布，玻璃纤维毡，网格布，色浆，玛瑙粉（氢氧化铝），石膏粉，轻粉（白/炭/黑），开模油土，精雕油土，铜金粉，脱模剂，矽利康（硅胶），硅油，凡士林，脱脂纱布，乙烯，8号腊，抛光水，pmr脱模剂，69号洁模剂，86号封孔剂，tr-102腊，333号腊，地板蜡，抛光膏，白蜡砖，原子灰，腊液，毛刷，各式铁制铝制滚筒等

电话：0755-28945758 手机：13902698609 冯生

公司网址：<http://www.tianqifhcl.com>