

美孚DTE液压油

产品名称	美孚DTE液压油
公司名称	潍坊恒驰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	美孚:液压油 型号:VG46
公司地址	潍坊市奎文区健康东街14278号（领秀杰座1号）
联系电话	0536-8333012 15153600020

产品详情

美孚液压油 美孚液压油dte系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。美孚液压油dte系列是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。中文名美孚液压油所属dte系列 实质优质液压油用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵 目录 1基本简介 2特性优点 3产品种类 4应用范围 5名称典故 1基本简介编辑 美孚液压油dte系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。 2特性优点编辑 美孚液压油dte系列是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚46号液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。 3产品种类编辑 1、美孚dte超凡系列抗磨液压油 产品介绍：美孚dte 10超凡系列液压油具有卓越的液压系统效率；超高的清洁性能和极佳的耐用性。液压效率特性可帮助减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。非凡的抗氧化和热稳定性延长油液和过滤器的更换间隔，同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和极佳的油膜强度性能特征极大程度地起到保护设备的作用，减少故障发生率，同时提高生产能力。典型性能：美孚dte 10 超凡系列 15 22 32 46 68 100 150 iso 粘度等级 15 22 32 46 68 100 150 粘度，astm d 445 cst @ 40 ° c 15.8 22.4 32.7 45.6 68.4 99.8 155.6 cst @ 100º c 4.07 5.07 6.63 8.45 11.17 13.00 17.16 粘度指数，astm d 2270 168 164 164 164 156 127 120 brookfield粘度计粘度astm d 2983，cp @ -20 ° c 1090 1870 3990 11240 34500 2、美孚dte20系列液压油 美孚dte 20系列液压油是性能卓越的抗磨液压油，专为满足各种液压设备的要求而制成。美孚dte 20系列液压油选用高品质基础油，与能够中和工作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂调制而成。在严苛的工作条件下提供高水平的抗磨与油膜强度保护。也可使用于非抗磨要求的润滑系统。美孚dte20系列液压油 特性：

- 抗磨损，充足的性能储备 · 氧化稳定性 · 腐蚀保护 · 符合多种设备的要求 · 空气释放性
- 水分分离性 · 清洁性 应用：
- 对沉积物非常敏感的液压系统，如精密的数控机械、特别是采用伺服阀的系统。
- 少量水分不可避免的应用场合。 · 当采用传统产品会有油泥和沉积形成的应用场合
- 含有齿轮和轴承的系统 · 需要高度承载能力和抗磨保护的系统。
- 薄油膜防腐保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合。
- 采用大量不同金属制成元件的设备。 典型数据：产品名称 比重 倾点 闪点 粘度cst v.1. isovg 40

100 mobil dte 21	0.845	-30	174	10	2.74	98	10	100 mobil dte 22	0.860	-30	200	21	4.50	98	22	100 mobil dte 24	0.871	-27	220
31.5	5.29	98	32	100 mobil dte 25	0.876	-27	232	44.2	6.65	98	46	100 mobil dte 26	0.881	-21	236	71.2	8.53	98	68
0.887	-21	248	95.3	10.9	98	100	3、美孚力图h系列抗磨液压油	美孚力图h68抗磨液压油	是高品质抗磨液压油，	用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和 精选添加剂系统配制而成，	具有许多理想的特性，可延长设备寿命。美孚力图h68抗磨液压油是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件								

提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图 h (nuto h) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (oem) 对润滑油性能的要求。美孚液压油 应用范围:

1. 推荐使用抗磨液压油的含有齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统
2. 具有不可避免的水污染或泄漏的液压应用
3. 在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的应用
4. 含有齿轮和轴承并要求中等抗磨特性的系统
5. 要求具有高承载能力和抗磨保护的系统
6. 薄油膜防腐蚀保护较重要的地方，例如存在少量水的系统
7. 含有使用不同合金构成的多种元件的机械

美孚力图 h (nuto h) 系列油品具有以下优点：

1. 非常佳的抗磨性能可减少泵的磨损，延长泵的寿命
2. 在紧公差元件如同伺服阀中可减少油泥和沉淀物形成
3. 快速的空气释放、很好的泡沫控制以及优良的水分分离性，使设备实现高性能和平稳的液压操作
4. 优异的防腐蚀保护，可减少水分对系统元件的不良影响
5. 优异的过滤性，在有水的情况下仍能防止过滤器堵塞
6. 有效的氧化及化学稳定性，可延长油品和过滤器寿命

4、美孚shc500系列液压油 产品简介: 美孚shc 500 系列润滑油是性能卓越的液压油，配方选自人工合成的无蜡碳氢基础油，并与一种精心制造、稳定性超群的添加剂系统相配合而成。应用范围: 对沉淀反应敏感的液压系统，如精密数控(nc) 机床，特别是使用了间歇伺服阀的系统 采用多金属部件设计的系统 高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵 通常需要进行冷启动和/或极高操作温度的系统 不可避免地存有少量水分的系统

4应用范围编辑 美孚液压油种类 1、沉淀物积聚极其关键的液压系统，例如复杂的数控 (nc) 机械，特别是在使用紧公差伺服阀的应用； 2、在泵及其他系统元件中采用多金属设计的系统； 3、可能出现液压液和冷却剂之间交叉污染的应用； 4、高压叶片、活塞和齿轮泵； 5、经常工作在很高的运行温度下的系统； 6、少量进水不可避免的场所； 7、含有齿轮和轴承的系统 要求高承载能力和抗磨保护的系统； 8、薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，例如含有水分的系统。

5名称典故编辑 mobil美孚dte 20系列series 21 22 24 25 iso等级 10 22 32 46 黏度, astm d 445 cst @ 40oc 10.0 21.0 31.5 44.2 cst @ 100oc 2.74 4.5 5.29 6.65 黏度指数, astm d 2270 98 98 98 98 密度@ 15oc, astm d 1298, kg/l 0.845 0.860 0.871 0.876 铜片腐蚀试验, astm d 130, 3小时@100oc 1b 1b 1b 1b 闪点, oc, astm d 92 174 220 合格 232 倾点, oc, astm d 97 -30 -30 -27 -27