

海南三亚电动伸缩门 折叠门 别墅门 定制安装性能稳定

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 海南三亚电动伸缩门 折叠门 别墅门 定制安装性能稳定 |
| 公司名称 | 三亚吉星电动门控有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 铝合金:不锈钢门 |
| 公司地址 | 海南省三亚市吉祥街铁路中巷38号（注册地址） |
| 联系电话 | 0898-88283703 13379999879 |

产品详情

供应海南伸缩门海南电动门 电动伸缩门 铝合金电动门不锈钢电动门专业定做

建材 工装 生活服务 安防系统 道路交通设施.....4、 三亚水晶折叠门，三亚水晶折闸，三亚折叠门5、 三亚电动门 三亚伸缩门 三亚卷帘门 三亚铝合金电动门 三亚不锈钢门6、 专业生产电动门.伸缩门.电动伸缩门.防盗门.不锈钢电动门.不锈钢伸缩门__高速路障.拉闸门.卷闸门等综合型...7、 三亚道闸 三亚停车场收费系统 出入口管理

电动门按主材进行分类：1 铝制伸缩门2 不锈钢伸缩门3 铁质伸缩门按运行方式分类：1

手动伸缩门2 电动伸缩门： a 有轨电动伸缩门 b

无轨电动伸缩门（也称智能无轨机器人伸缩门）按控制系统分类：1 线式电动伸缩门2

全遥控电动伸缩门3 智能无轨机器人伸缩门 系统配置1、涡轮电机2、磁敏开关3、无触点控制系统

4、热敏保护装置5、无档级离合装置6、红外线防撞装置7、缓冲装置配8、全遥控 驱动系统参数：电压

：220v 功率：420w 电流：1.2a 移动速度：16m/分 主机牵引门排极限：35m 环境温度:-40-80

空气相对湿度:93 e级绝缘

性能特点：1、采用国标进口不锈钢材料制作且具有卓越的耐候、耐水、耐碱、耐擦洗、耐腐、防霉、防污、抗菌、抗沾污、抗冻、疏水、高硬度等性能；2、每个孔眼装有pa耐磨套，使用寿命在十年以上；3、内置式滑动槽，使连杆**跳槽，增加门排的使用寿命；4、采用双轴承实心铸铁角轮，中间有联结轴，使门体更平稳；也可采用铸铝角轮，无论时间长短，**生锈；5、磁敏限位控制开关；6、热敏保护装置，适合频繁开启；7、缓冲减震装置，使主机启闭时不抖动；8、钥匙开启离合功能，在停电时可作手动开启大门；

订货安装与维修：1、产品各项配置总报价均为货到现场安装好价格；2、含材料、运输、卸载、人工、

安装、调试、培训费用；税费另计；3、整门订货周期为10个工作日；4、订购付款：首付定金x%为定金；安装调试完毕，验收合格付清余款；5、整门排保修一年；电机保修贰年。（所保修项目，如正常使用所造成的故障，保修期内均一律免费保修，但客观因素所造成的故障除外，如外力，电网电压过高，雷击，地震等等所造成的故障；保修期满身维护。）安装售后服务：1、专车专人送货；2、由专业工程安装人员进行上门安装、调试及保养维修服务；3、货物验收前提供一次全面自清自检工作；4、自货物交付日起，提供一年免费质保，终生维修服务；5、货物交付使用后，定期派人员上门检查；6、定期电话回访，提供售后服务跟踪。

备注：运送、安装过程中如有损坏，由我公司负责；