

专业制造内六角紧定 紧定螺钉

产品名称	专业制造内六角紧定 紧定螺钉
公司名称	海门市清正和紧固件有限公司
价格	.00/个
规格参数	标准类型:德标 标准编号:DIN912 品牌:斯克罗
公司地址	中国 江苏 海门市 海门市人民西路693号 (斯克罗紧固件)
联系电话	86-051382327598 15262838667

产品详情

标准类型	德标	标准编号	DIN912
品牌	斯克罗	类别	紧定螺钉
头型	无头	槽型	内六角
作用方式	手拧	应用范围	紧定
材料等级	合金钢		

内六角螺丝、螺栓 品种齐全 欢迎洽谈

海门市清正和紧固件有限公司

电话：0513-82327598

传真：0513-82327599

邮箱：luosizhuanjia@163.com

地址：江苏海门市开发区利北村34组

内六角螺丝的螺丝头外边是圆的，中间是凹进去的六边形，而六角螺丝就是平常见的比较多的螺丝头的边成六边形的那种。内六角螺丝刀样子象‘7’，用六边形的钢条两段切割在折弯成90度就成一把内六角螺丝扳手了，五金工具店有卖的。

内六角螺丝常用于机械上,主要有便于紧固,拆卸,不容易滑角等优势.内六角扳手一般都是一个90°拐弯的,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝.长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位.外六角

的制造成本要比内六角低的多了,它的优势还有螺头(扳手受力位置)比内六角薄,有的地方不是内六角可以取代的.另外成本低,动力强度小,精度要求低的机械采用的内六角螺丝要比外六角少的多.

技术参数

型号	标准类型	公称长度(mm)	应用范围	头型	直径
m1	美标	3	机械设备	方头	2
m2	德标	5	墙板	伞头	4
m3	英标	8	纤维板	扁圆头	6
m4	日标	11	家具	圆柱头	8
m5	国标	13	电子	沉头	10
m6	非标	15	开槽	六角头	12