

GODEX G500U条码打印机

产品名称	GODEX G500U条码打印机
公司名称	东莞市耀发条码制品有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:GODEX 型号:G500U
公司地址	东莞市南城东莞太大道6号宏远时代广场二楼B2103号
联系电话	0769-22240505 13414435159

产品详情

打印模式	热转式/热感式
分辨率	203dpi(8dots/毫米)
打印速度	5ips(127毫米/秒)
打印宽度	108毫米(4.25英寸)
打印长度	最短4毫米(0.16英寸)**,最长1727毫米(68英寸)
内存	flash:8mb flash(其中4mb供用户使用) sdram:16mb
感应器形式	反射式传感器:可移动式 透光式传感器:中置型固定式(双传感器)
纸张规格	种类:连续纸、卷标纸、黑标纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定 宽度:最小25.4毫米(1英寸);最大118毫米(4.64英寸) 厚度:最薄0.06毫米(0.003英寸);最厚0.25毫米(0.01英寸) 纸卷外径:最大直径127mm(5英寸) 纸卷轴芯:25.4毫米(1英寸)/38.1毫米(1.5英寸)/76.2毫米(3英寸)
碳带规格	材质:一般蜡质型、混合型、抗刮树脂 长度:300米(918尺) 宽度:最小30毫米,最大110mm(1.18英寸至4.33英寸) 最大外径:68毫米(2.67英寸) 轴芯:25.4毫米(1英寸)
通讯接口	usb2.0
控制面板	二组双色led指示灯: ready, status 一组多功能硬件控制键: feed
电源	开关电源:-240v交流, 50-60hz
工作环境	操作温度: 5 ° c to 40 ° c(41 ° f to 104 ° f) 储存温度:

湿度	-20 ° c to 50 ° c(-4 ° f to 122 ° f) 操作湿度: 30-85%, 相对湿度,无凝结 储存湿度: 10-90%, 相对湿度,无凝结
安规	CCC
机体尺寸	长度: 285mm(11.2英寸) 高度: 171 mm(6.8英寸) 宽度: 226 mm(8.9英寸)
机体重量	2.72公斤(6磅),不包括耗材
选购项目	裁刀模组 自动剥纸器 外挂纸卷架(可容纳外径250毫米的纸卷) 外置标签回卷器