

新广路桥出租165吨铁路架桥机

产品名称	新广路桥出租165吨铁路架桥机
公司名称	河南省新广路桥机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韩起 型号:165T 跨度:64(米)
公司地址	长垣县位庄工业区(华豫大道南段)
联系电话	0373-8611381 18317599766

产品详情

165型铁路架桥机适用于新建和旧线改造时速200公里及以下客货共线t型梁(通桥2201型,2101型)、铁路32米及以下混凝土梁、专桥2051、9753梁的倒运和架设。能够方便地进行曲线铺轨架梁和变跨架梁,能够满足隧道口和隧道内架梁满足机上空中移梁的横移量要求。能够满足铁路货物运输限界要求。该架桥机是按照我国现行相关标准进行设计,并满足《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》、《起重机试验规范和程序》等的要求。

该机型架桥机主要部件如主机臂、1#车车体、2#机动平车车体为分段设计,柱体与1#车体为法兰连接,使之可解体公路运输,避免了传统铁路架桥机必须通过铁路运输时办理过轨运输等烦琐手续。

工作条件 1、工作海拔高度: 2000m 2、工作环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

3、工作环境最大风力: 工作状态: 6级; 非工作状态: 11级(加临时加固措施)

165型架桥机主机主要技术参数 1、类型: 自轮走行, 单臂式, 简支架梁。可架设16m、20m、24m、32m混凝土梁、专桥2051、9753梁、新建时速200公里及以下客货共线t型梁(通桥2201、2101型)

2、最小架梁曲线半径: 300m(普通t梁)

3、允许通过最小曲线半径: $r=180\text{m}$

4、主机额定起重量: 165t

5、主机总重: 255t

6、架梁效率(孔/8小时): 2.5

7、自行速度: $0 \sim 5\text{km/h}$

8、自行最大爬坡度: 20‰

9、零号柱中心最大摆头量(左右各): 2.0m 10、外形尺寸(长*宽*高):

工作状态: $64.3 \times 4.34 \times 6.88\text{m}$

有效净空(净宽*净高): $2836 \times 3400\text{mm}$

11、空中移梁最大横移量(左右各): 1.2m

12、吊梁小车吊梁升降速度: 0.6m/min

- 13、吊梁小车吊梁走行速度： 0~5m/min
14、拖梁（拖轨排）速度： 0~5 m/min
15、吊轨排小车额定起重量： 10t/单台
16、吊轨排小车升降速度： 6m/min
17、吊轨排走行速度： 6m/min
18、机臂前端全悬臂时下挠度： 650mm 19、铺轨(轨排重量不小于20t)工况机臂
前端挠度： 450mm 20、轴重:(最大)
半悬臂走行： 30.5t
简支状态架梁时最大轴重： 28t 铺轨(轨排重量不小于20t)(考虑支腿)
32t 21、发电机组功率： 120kw