

橡塑胶密度仪DH-120N,达宏美拓

产品名称	橡塑胶密度仪DH-120N,达宏美拓
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DH-120N
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

产品详情

采用日本原装进口主机，高精度、高稳定性，全自动砝码校正，环境自动调节功能。能瞬间显示密度值，测试简便、快速、高效，适合密度的高精度检测。

橡塑胶密度仪的技术参数：1、型号： dh-120n2、密度解析：0.0001 g/cm³、大称重：120g、小称重：0.0001g、测量范围：0.0001—99.9999g/cm³橡塑胶密度仪的主要功能：快速显示密度值密度>1、<1皆可测量全自动零点跟踪功能和全自动环境调整功能具有实际水温补偿功能使用水作介质，也可使用其它液体介质采用铝合金测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破quick test快速测试任何固态产品的密度值全自动校正功能，开机自动校正，温差自动校正微量检测-----适合微小型产品与高密度产品密度检测含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据

标准附件： 主机一台、 水槽一个、 测量台一套、 镊子一支、 温度计一支、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个橡塑胶密度仪的测量步骤： 将产品放入测量台，测空气中重量，按enter键记忆。 将产品放入水中测水中重量，按enter键记忆，显示密度值。