YE84系列

产品名称	YE84系列
公司名称	温州亿通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢1-3层
联系电话	0577-63470861 13858824456

产品详情

e85系列电感式接近开关

电感式接近开关由lc高频振荡器和放大处理电路组成，利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时，使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关，使接近开关振荡能力衰减，内部电路的参数发生变化，由此识别出有无金属物体接近，进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。

安装方式				埋入式	非埋入式
额定检测距离sn(mm)					5
具	直流 10-30v	npn	常开		ye85-2413

备					
			常闭		ye85-2423
			常开+常闭		ye85-2433
型		pnp	常开		ye85-2513
			常闭		ye85-2523
号			常开+常闭		ye85-2533
		二线	常开		ye85-2613
			常闭		ye85-2623
		继电器输出			
	交流 20-250v	二线	常开		ye85-3613
			常闭		ye85-3623
		四线	常开+常闭		
		继电器输出			
	交直流 20-250v	二线	常开		
			常闭		
主	输出电压降			dc三四线＜1.5v dc二线＜4v ac二线＜6.5v 交直流二线＜7v	
要					

参数	输出电流		dc 200ma ac二线500ma 交直流二线：ac300 ma dc：100 ma 五线制：1a,3a(取决于继电器容量
	漏电流		dc三四线＜0.05ma dc四线＜0.4ma ac二线＜1.6ma 交直流二线＜1.2ma
	响应频率	直流：npn、pnp	400hz／200hz
		交流、交直流	250hz／
	重复精度		≤0.01mm
	工作环境温度		-20°C～80°C
	动作指示		led
	外壳材料		abs
	防护等级		ip65