

YE83系列

产品名称	YE83系列
公司名称	温州亿通自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市洞头区北岙街道凝香路1号电子电器科技园G2幢1-3层
联系电话	0577-63470861 13858824456

产品详情

e83系列电感式接近开关

电感式接近开关由lc高频振荡器和放大处理电路组成，利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时，使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关，使接近开关振荡能力衰减，内部电路的参数发生变化，由此识别出有无金属物体接近，进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。

安装方式				埋入式	非埋入式
额定检测距离sn(mm)					5
具	直流	nPN	常开		ye83-2411
	10-30v				

备 型 号			常闭		ye83-2421
			常开+常闭		ye83-2431
	pnp		常开		ye83-2511
			常闭		ye83-2521
			常开+常闭		ye83-2531
	二线		常开		
			常闭		
	继电器输出				
	交流 20-250v	二线	常开		ye83-3611
			常闭		ye83-3621
		四线	常开+常闭		ye83-3731
		继电器输出			
	交直流 20-250v	二线	常开		
			常闭		
	主 要	输出电压降		dc三四线 < 1.5v dc二线 < 4v ac二线 < 6.5v 交直流二线 < 7v	

参 数	输出电流		dc 200ma ac二线500ma 交直流二线：ac300 ma dc：100 ma 五线制：1a,3a(取决于继电器容量)
	漏电流		dc三四线 < 0.05ma dc四线 < 0.4ma ac二线 < 1.6ma 交直流二线 < 1.2ma
	响应 频率	直流：npn、pnp	500hz / 250hz
		交流、交直流	25hz /
	重复精度		0.01mm
	工作环境温度		-20 ~ 80
	动作指示		led
	外壳材料		abs
	防护等级		ip67