RW12-12/200A高压跌落式熔断器

产品名称	RW12-12/200A高压跌落式熔断器
公司名称	温州德运电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德运电气 型号:跌落式熔断器
公司地址	乐清市柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62025710 18989792551

产品详情

RW12-12/200A高压跌落式熔断器

产品描述

生产工艺：跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

产品优势：操作方便，：环境温度不高于＋40度，不低于－40度；海拔高度不超过1000m；风速不超过35m／s；地震强度不超过8度。适应户外环境性强等

材质：紫铜，不锈钢。铁，陶瓷支座。硅橡胶支座。熔丝管

产品规格：跌落式熔断器是由绝缘支座，动静触头，熔丝管三部份组成。静触头安装在绝缘支座两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃纤维布管组成。

高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器，需与高压断路器配套使用。隔离开关适用于三相交流50Hz，额定电压12KV的户内装置。供高压设备的有电压而列负荷载的情况下接通，切断或转换线路之用。其主要功能是：保证高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。

高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离，以保证检修工作的安全。

陶瓷型跌落式熔断器 rw系列跌落式熔断器型号参数选型

跌落式熔断器型号	额定电压(kv)	额定电流(a)	开断电流(ka)	工频干耐压(kv)	工频湿耐压(kv)
rw3-10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
rw3-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
rw4 -10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
rw4-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
rw5-35/100a	10、12、15、35	100	8	105	85
rw5-35/200a	10、12、15、35	200	10	105	85
rw7-10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
rw7-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
rw10-10(f)/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
rw10-10(f)/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
rw11-10(f)/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
rw11-10(f)/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34

硅橡胶复合型跌落式熔断器 hrw系列跌落式熔断器型号参数选型

熔断器型号	额定电压(kv)	额定电流(a)	开断电流(ka)	工频干耐压(kv)	工频湿耐压(kv)
hrw3-10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
hrw3-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
hrw4 -10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
hrw4-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
hrw5-35/100a	10、12、15、35	100	8	105	85
hrw5-35/200a	10、12、15、35	200	10	105	85
hrw7-10/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
hrw7-10/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34
hrw10-10(f)/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
hrw10-10(f)/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34

hrw11-10(f)/100a	10、12、15、35	100	6.3	42	34
hrw11-10(f)/200a	10、12、15、35	200	12.5	42	34