

# RW12-12/200A高压跌落式熔断器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | RW12-12/200A高压跌落式熔断器      |
| 公司名称 | 温州德运电气有限公司                |
| 价格   | 1.00/只                    |
| 规格参数 | 品牌:德运电气<br>型号:跌落式熔断器      |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇汤岙余村                |
| 联系电话 | 0577-62025710 18989792551 |

## 产品详情

### RW12-12/200A高压跌落式熔断器

#### 产品描述

生产工艺：跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点，被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。

产品优势：操作方便，：环境温度不高于 + 40度，不低于 - 40度；海拔高度不超过1000m；风速不超过35 m / s；地震强度不超过8度。适应户外环境性强等

材质：紫铜，不锈钢。铁，陶瓷支座。硅橡胶支座。熔丝管

产品规格：跌落式熔断器是由绝缘支座，动静触头，熔丝管三部份组成。静触头安装在绝缘支座两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃纤维布管组成。

高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器，需与高压断路器配套使用。隔离开关适用于三相交流50Hz，额定电压12KV的户内装置。供高压设备的有电压而列荷载的情况下接通，切断或转换线路之用。其主要功能是：保证高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。

高压隔离开关保证了高压电器及装置在检修工作时的安全，起隔离电压的作用，不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流，仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作，即是说它不具有灭弧功能；按安装地点不同分为，屋内式和屋外式，按绝缘支柱数目分为，单柱式，双柱式和三柱式，各电压等级都有可选设备。还可将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离，以保证检修工作的安全。

#### 陶瓷型跌落式熔断器 rw系列跌落式熔断器型号参数选型

| 跌落式熔断器型号        | 额定电压(kv)    | 额定电流(a) | 开断电流(ka) | 工频干耐压(kv) | 工频湿耐压(kv) |
|-----------------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|
| rw3-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| rw3-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| rw4-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| rw4-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| rw5-35/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 8        | 105       | 85        |
| rw5-35/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 10       | 105       | 85        |
| rw7-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| rw7-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| rw10-10(f)/100a | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| rw10-10(f)/200a | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| rw11-10(f)/100a | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| rw11-10(f)/200a | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |

#### 硅橡胶复合型跌落式熔断器 hrw系列跌落式熔断器型号参数选型

| 熔断器型号            | 额定电压(kv)    | 额定电流(a) | 开断电流(ka) | 工频干耐压(kv) | 工频湿耐压(kv) |
|------------------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|
| hrw3-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| hrw3-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| hrw4-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| hrw4-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| hrw5-35/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 8        | 105       | 85        |
| hrw5-35/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 10       | 105       | 85        |
| hrw7-10/100a     | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| hrw7-10/200a     | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |
| hrw10-10(f)/100a | 10、12、15、35 | 100     | 6.3      | 42        | 34        |
| hrw10-10(f)/200a | 10、12、15、35 | 200     | 12.5     | 42        | 34        |

|                  |                |     |      |    |    |
|------------------|----------------|-----|------|----|----|
| hrw11-10(f)/100a | 10、 12、 15、 35 | 100 | 6.3  | 42 | 34 |
| hrw11-10(f)/200a | 10、 12、 15、 35 | 200 | 12.5 | 42 | 34 |