

海洋王 BFE8120内场防爆应急灯直销

产品名称	海洋王 BFE8120内场防爆应急灯直销
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:BFE8120 功率:70
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

bfe8120内场防爆应急灯

一. 适用范围

本公司为满足易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等固定照明的需要，研制开发的型号 bfe8120内场防爆应急灯，能在易燃易爆场所安全工作。本公司始终坚持“质量求生存，信誉求发展”宗旨；产品所有配件、材质和工艺加工都经过专业人员严格把关，专业检测设备精确把控；做到百分之百通过率。

二. 性能特点

运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。a型在主电断电时可立即启动应急照明,也可通过外接开关控制在主电停电期间随时启动；b型单纯作为应急照明平常处于关闭状态；d型可作为正常工作照明,同时具有应急功能.

采用两腔隔爆，符合最新防爆灯具要求，能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

灯体采用轻质合金材料，强度高，耐腐蚀性强，抗冲击性好，透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃，扩大了散热空间，减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。

灯具表面采用最新喷涂技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，也可在户外长期使用。

体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。

三. bfe8120内场防爆应急灯技术参数

防爆标志: exdiibt4/t6

额定电压: ac220v

额定功率: 35/70w

光通量: 5500/9000/13000lm

光源类型: mh气体放电灯

应急输入电压 : dc12~16v

应急工作时间 : 90/45min

距高比 : 2.6

进线口螺纹: g3/4"

绝缘等级: i

引入电缆: 8~ 10mm

防腐等级: wf2

外壳防护等级: ip65

外形尺寸 (mm) : 灯体 : 400*266*170 电源箱 : 310*237*85

总重量: 8kg

四.bfe8120内场防爆应急灯 使用方法

- 1、根据现场环境和照明需要，确认灯具和镇流器箱的安装位置和适当的安装方式。
- 2、吸顶式安装：使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板上或者m8的普通螺钉固定在支撑梁上(螺钉长度自定);壁挂式安装、吊杆式安装。
- 3、在确定好灯具的安装位置上，将灯具和镇流器箱固定好。

a、b型输入

注：白色电缆线（左）表示电源线

- 1、红、黑色接220v电源
- 2、棕色、蓝色为应急开关线（两线短接）
- 3、黄绿双色线为接地线

a、b型输出

注：黑色电缆线（右）表示光源线

- 1、红、黑色接光源
- 2、黄绿双色线接地线

d型输入

注：白色电缆线（左）表示电源线

- 1、红、黑色接220v(正常照明)
- 2、棕色、蓝色接220v（电池充电）
- 3、黄绿双色线为接地线

d型输出

注：白色电缆线（右）表示光源线

- 1、红、黑色接光源
- 2、棕色、蓝色为应急开关线（两线短接）
- 3、黄绿双色线为接地线

5、更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺钉，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。

服务承诺：感谢了解bfe8120内场防爆应急灯，本公司专业生产各类三防灯具，防爆灯具，移动照明等灯具电器，公司一直以“客户满意”为追求目标，为建立起售后服务保障体系，我们不但要做好售前售中服务，更要注重售后服务（公司在全国各地区设有代理经销商，服务点提供售后维护，）欧世照明网：<http://www.oszmdj.com>