

海洋王 NFC9100防眩棚顶灯热销

产品名称	海洋王 NFC9100防眩棚顶灯热销
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号: NFC9100 功率:70/150W
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

nfc9100防眩棚顶灯

一. 概况

nfc9100防眩棚顶灯适用于各种室内、外工作场所、中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、公安消防、化工、政府部门及大型企业做固定照明使用。本公司始终坚持“质量求生存，信誉求发展”宗旨；产品所有配件、材质和工艺加工都经过专业人员严格把关，专业检测设备精确把控；做到百分之百通过率。

二. nfc9100防眩棚顶灯结构特性

采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。

采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计，具有抗强力碰撞和冲击力。

高科技表面喷涂技术，防护等级达到ip65，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

两种配光设计，其中一种为对称配光设计，另一种为非对称配光设计，可根据不同的现场照明需求进行选择。

独立的腔体结构设计，散热性能好，极大的提高了灯具的寿命；维护方便，简洁。

结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

三.nfc9100防眩棚顶灯 使用方法

根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具220v电源接点的距离准备相应长度的8~10mm三芯电缆线。

吸顶式安装：使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板或者m8的普通螺栓固定在支撑梁上；嵌入式安装：直接使用4个m6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔内。

装好支架后，拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝，并掀开灯壳（吸顶方式,吊顶安装）或者镇流器壳（螺丝固定嵌入式），把三芯电缆穿过防水葛兰接头，对应接在有极性标识的接线座上。注意，请务必将进线电缆使用压线卡锁紧，防止拔脱。嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。

更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。

四. 主要参数

额定电压：220v(ac)

额定功率：70w/100w/150w

光源类型：mh/hps气体放电灯

外壳防护等级：ip65

绝缘等级：i

防腐等级：wf2

进线口螺纹：g3/4"

距高比：0.8(a型) 1.3 (b型)

外形尺寸：300*300*208mm

总重量：4.5kg

五. 注意事项

1. 非专业人员不得随意拆卸灯具。
2. 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。
3. 换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

警告: 1.不可直接安装在可燃物上;

2.安装和维护灯具时,必须先断开电源;

3.灯具必须可靠接地.

服务承诺：感谢了解nfc9100防眩棚顶灯，本公司专业生产各类三防灯具，防爆灯具，移动照明等灯具电器，公司一直以“客户满意”为追求目标，为建立起售后服务保障体系，我们不但要做好售前售中服务，更要注重售后服务（公司在全国各地区设有代理经销商，服务点提供售后维护，）欧世照明网：<http://www.oszmdj.com>