

# 冲版机显影机

产品名称	冲版机显影机
公司名称	深圳市伟旺印刷机械有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:伟旺 型号:wg-100
公司地址	广东省深圳市宝安区塘尾银海工业园
联系电话	13717130735

## 产品详情

### 产品说明

**技术特点** 冲洗形式：宽大的潜入式槽体结构,显影、水洗、上胶、烘干一次性完成；

入机界面：中文液晶显示，机器功能及运行一目了然，操作方便； 控制先进：采用日本三菱plc控制系统性能更稳定可靠；中文显示操作面板非常明了易用，直接按键即可显示和设置详细的冲版数据,微电脑控制系统，可精确的保证显影温度在 $\pm 0.5$  以内；

**药液管理**：红外线传感器自动扫描版面面积，换算成正确的药液补充量，并自动补充待机时的药液与空气接触造成的药液挥发损耗，确保药液浓度均衡，使冲版品质更稳定。可自动补充显影液，补充量可调；长时间保持药液的活性，过滤器清洗方便； **冲洗品质**：槽体采用进口的pvc材料，坚固耐用、结构合理，长寿命设计的棍子轴承座以及柔和的走板曲线，橡胶辊精心选了料，工艺先进，确保冲版过程顺畅。大容量显影药槽，双毛刷设计； **节能设计**：待机自动慢转功能，省水省电设计，可大量节省能源。智能化控制清洗用自来水，自来水可循环利用，高效节能热风控制系统； **安全设计**：机器有急停开关，液位报警系统，烘干过热保护系统； **维护方便**：翻盖式上盖结构，可方便作者对槽体内部检查与维护；滑槽式辊轴结构，可方便拆卸清洗及机内毛刷、胶辊拆卸清洗保养方便。

**处理版材**: ps版 版面尺寸: 最宽660/880/1150/1350/（特殊规格可订做）最窄100mm，最短300mm

版材厚度: 0.12-0.40mm 显影温度：20-40 可调 显影时间: 20-40秒（依不同版材设定）

显影容量: 32l/44l/58l 补充系统: 全自动补充（按需补充） 烘干温度: 20-60 可调

机身尺寸：l3150mm\*w1250mm\*h975mm(以对开机为参照)