

阻燃绝缘橡胶板-河间市宏丰橡胶制品有限公司

产品名称	阻燃绝缘橡胶板-河间市宏丰橡胶制品有限公司
公司名称	河间市宏丰橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间市工业区
联系电话	0317-3863881 18733771210

产品详情

产品名称：绝缘橡胶板 www.hb-hfxj.com 产品别名：电力绝缘橡胶板，绝缘胶垫，绝缘地毯，绝缘胶板，橡胶绝缘垫，高压绝缘垫，高压绝缘橡胶板 产品颜色：黑色，红色，绿色，蓝色，等

产品规格：（厚度）3-20mm ×（宽度）500-1500mm（长度）×1-20m（也可按客户需求加工生产）

产品介绍：具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用nr，sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。技术参数：电压等级：5kv；厚度：

3mm；颜色：红，黑，绿；比重：5.5kg/m² 电压等级：10kv；厚度：

5mm；颜色：红，黑，绿；比重：9kg/m² 电压等级：15kv；厚度：

5mm；颜色：红，黑，绿；比重：9kg/m² 电压等级：20kv；厚度：

6mm；颜色：红，黑，绿；比重：11kg/m² 电压等级：25kv；厚度：

8mm；颜色：红，黑，绿；比重：14.5kg/m²

电压等级：30kv；厚度：10mm；颜色：红，黑，绿；比重：18kg/m²

电压等级：35kv；厚度：12mm；颜色：红，黑，绿；比重：21.6kg/m²

备注：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，布纹防滑，圆点防滑等）产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35 至+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43kv测试，正常工作在660v的状态下。注意事项：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。