

东莞爱地建筑材料有限公司

产品名称	东莞爱地建筑材料有限公司
公司名称	东莞市爱地建筑涂料有限公司
价格	12.90/KG
规格参数	平涂A料4:平涂B料1 中涂A料5:中涂B料1 底涂A料1:底涂B料1
公司地址	东莞长安沙头金兰大厦三楼
联系电话	0769-85386281 13427853079

产品详情

东莞爱地建筑材料有限公司

适用范围：adf6710用于室内的薄膜型无溶剂双组份环氧平涂皱面漆

要求洁净、美观、防尘的电子、通讯电子、印刷、粉体、化学、电脑生产行业车间及大型精密仪器仪表车间，也可用于地下停车场、学校办公室、家庭地坪。

性能特点：

选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成。

表面平滑、美观、达皱皮效果。

100%的固含量，无溶剂不含任何voc有机挥发物，安全环保。

漆膜硬度好达5h，耐磨，优异的抗刮伤力。

有多种颜色可选，也可按客户指定色生产。

包装：

30kg/套（甲组份25kg主漆，乙组份5kg固化剂）；配比：甲组份：乙组份 = 5：1

适用范围：防滑地面漆

防水、有油污等需要防滑生产环境的行业，停车场坡道等也可用于学校、家庭的厨房卫生间等地。

性能特点：

选用台湾南亚128系列高级环氧树脂加优质固化剂制成。

表面粗糙、有细微颗粒达止滑效果。

100%的固含量，无溶剂不含任何voc有机挥发物，安全环保。

漆膜硬度好，耐磨，优异的抗刮伤力。

耐轻度的酸、碱、盐、溶剂类介质的腐蚀，特别是耐强碱性能好。

有多种颜色可选，也可按客户指定色生产

adf3330变倍砂浆中涂

adf3330变倍砂浆中涂

适用范围：用作环氧耐压地坪的中涂。

产品特点:

对抗压强度要求较高的工厂、仓库、物流通道、码头、停车场的地坪的中涂漆。

高承载力，高频度。

可添加砂石调整到合适的厚度。

包装：30kg/套（甲组份25kg主漆，乙组份5kg固化剂）

配比：甲组份：乙组份=5：1