节能炉，马弗炉，灰挥测定仪，高温炉，控制器

产品名称	节能炉，马弗炉，灰挥测定仪，高温炉，控制器
公司名称	鹤壁市万邦仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万邦科技 型号:WB-100
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路工贸巷
联系电话	0392-6866716 13603927005 13603927005 13213408228

产品详情

wb-100型节能高效炉（灰挥测定仪）

wb-100型节能高效炉（灰挥测定仪）　　我公司生产的wb-100 型节能高效炉，又称智能马弗炉，节能炉，灰挥测定仪。是把马弗炉和温控仪集合成一体化的智能型工业电阻炉，可供煤炭、化工、冶金、建材、科研等企事业单位及大专院校实验室烧结、加热、热分析及热处理等用。符合国标gb212-2008的标准要求。

一。wb-100型节能高效炉（灰挥测定仪）主要特点：◎wb-100型节能高效炉（灰挥测定仪）符合国标gb212-2008的标准要求。升温速度快，从室温升到900 °，仅需18-20分钟左右。

◎采用触摸屏液晶彩色汉字显示，最新pc嵌入式程序；一体化结构，外形新颖美观。

◎炉门为左右开式，操作简单方便。内附最新的国家标准，声音提示实验过程。

◎进口炉膛炉丝为含钼长寿命高温丝。 ◎耐火保温材料为轻质化环保节能型的多晶莫来石纤维。

◎测试项目：慢灰、快灰、挥发份及自设定程序；内附灰分，挥发份，固定碳，水分计算公式 ◎控制部分为性能最优的控温仪，采用超高亮度数码显示管，显示时间、温度、程序号及项目序号，清晰直观。 ◎测温准确，采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿；对内部电路的零漂和增益的误差自动校正，对热电偶的非线性进行软件自动校正。

◎对可能发生的一些故障和异常情况，报警和显示特定出错代号，还自动关闭可控硅。

二、节能高效马弗炉的技术参数： 控温范围：0—1100°C，分辨率1°C，测温精度±2°C；
可控时间：9999min(99min59s)，分辨率1min(1s)； 负载功率：3.5kw；
炉膛尺寸：300×200×120mm； 工作电源：ac220v±20v，50hz
外形尺寸：650×500×690mm（不包括烟囱突出高度）