

无卤低烟聚烯烃注塑料 注塑，A类阻燃

产品名称	无卤低烟聚烯烃注塑料 注塑，A类阻燃
公司名称	濮阳市义达塑料化工有限公司
价格	42000.00/吨
规格参数	牌号:wdz-1 厂家(产地):濮阳市义达塑料化工有限公司 用途级别:注塑，A类阻燃
公司地址	市胜利路西段路北(乙烯厂区对面)
联系电话	86 0393 4431122 15083221055

产品详情

牌号	wdz-1	厂家(产地)	濮阳市义达塑料化工有限公司
用途级别	注塑，A类阻燃		

耐开裂热塑型低烟无卤聚烯烃阻燃注塑料

产品编号：011产品简介：该产品无卤、低发烟量、高阻燃、热塑型的聚烯烃注塑料，适用于分支电缆注塑头及各种接插件。可直接制成各种颜色或加入聚烯烃类色母料。该材料具有较好的物理机械性能及良好的阻燃性能，断裂伸长率高，耐开裂性能好，加工性能特别优良。绿色环保符合欧roH指令。

一、性能典型值：

性能	单位	典型值	测试方法
密度	g/cm ³	1.10	gb1033
原始拉伸强度	mpa	6	gb/t1040
原始断裂伸长率	%	350	gb/t1040
冲击脆化温度（-35）		通过	gb5470
20 体积电阻系数	?m	2 × 10 ¹²	gb1410
击穿电压力	mv/m	32	gb1408
氧指数	%	31	gb1408
烟密度	有焰	50	gb8323
	无焰	92	
ph值		5.4	iec754-2
电导率	μ s/cm	9.1	iec754-2

注：表内数据是本公司样品实测值，仅对公司样品负责，不可视为规格限制的标准或规范。

二、挤出工艺

本产品加工性能优良，可在普通柱塞式、螺杆式注塑机上成型，注塑温度为：150-180 左右，可根据具体情况进行调整。一般情况下，最高温度不应超过200 。