

湖南同远防水供应GBS防水涂料

产品名称	湖南同远防水供应GBS防水涂料
公司名称	湖南同远新材料科技有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:同远 型号:GBS
公司地址	湖南望城经济开发区铜官循环工业基地
联系电话	0731-81827268 15084735816

产品详情

产品介绍：

同远牌gbs防水涂料是新型环保双组份合成高分子防水涂料，代表了国际防水材料的发展趋势。形成的涂膜具有有机材料弹性高、无机材料耐久性好的双重优点，防水效果突出。使用年限达40年以上。产品分a、b、c三种型号，其中gbs（a）型专用于水池、地下室、厨卫间、地下通道等变形相对较小的部位防水及防潮；gbs（b）用于外墙屋面等变形较大部位的防水；gbs（c）专用于对耐温要求高的部位的防水，如桥面、锅炉房等。

产品特点：

绿色建材，无溶剂污染、无毒、施工方便、工期短；能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工；涂层坚硬高强，耐久、耐水、抗裂等性能优异；粘结能力强；可与多种材料的基面牢固粘结；整个防水层一气呵成，没有接缝，减少渗漏隐患，提高防水效果。

适用范围：

可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、各种保温层、各种防水层（如sbs、聚氨酯）上直接施工，对房屋（屋面、地下室、外墙、厨卫间等）、隧道、水池、水库等新旧建筑物及构筑物均可使用。

使用与施工

- 1、配料时应将粉料徐徐加入液料中，边加边搅拌，直至不含颗粒；
- 2、桶内包装物为液料和粉料双组份形式，精准计量，即配即用；
- 3、在处理好的基面上采用两遍或以上的涂装施工方式进行施工，上下两层施工涂覆方向必须垂直，并保证不漏涂，涂膜厚薄均匀

4、一次配料一次施工，配好的浆料放置时间过长会出现干结，配好的浆料如果干结，不得加水搅拌继续使用。

5、要保证施工器具和工作服装的整洁，要及时清理沾有涂料的施工器具和工作服。

6、各层之间的涂覆时间间隔以前一层涂覆干固不粘为准（在温度为20℃的露天条件下，不上人施工约需3小时，上人施工约需5小时；现场温度低、湿度大、通风差时，干固时间长些，反之短些）。对于q5工法，其下层、无纺布和中层须连续施工，不能间隔。

7、雨天不作露天施工

包装、贮存及保质期：

液料包装为桶装，粉料包装为袋装；

应贮存于1~35℃环境下，防阳光直射；

粉料须密封贮存于干燥环境中；

自生产之日起，保质期为一年。