绝缘子灰密度测试仪110g

产品名称	绝缘子灰密度测试仪110g
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

产品详情

yh-hm-3000型绝缘子灰密度测试仪(110g)

yh-hm-3000型绝缘子灰密度测试仪，是本公司根据我国电网防污闪工作的需要，配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“ 灰密 ”成套测量装置。用于测量绝缘子表面附着的污秽物中灰（灰为污秽物中不可溶解的物质）的分布密度。该装置符合gb/t 16434—2004《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则》（代替gb/t 16434-1996、gb/t 5582-1993、jb/t 5895-1991）和国家电网公司q/gdw 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。 hm-3000型绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单，测量精确。

1、真空抽滤装置技术成熟，使用方便、效率高。含有多个抽头，可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵，使用更为方便，故障率低。
2、鼓风干燥采用德国技术，风道先进；风机噪声小，性能稳定。
3、微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行判断加热所需功率，并显示加热状态，控温精确稳定。
4、可调式进风口，控制箱内温度和气体的排放。
5、高精度电子分析天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能。
6、附带配套计算软件，计算方便，且结果更为精确。 7、干燥箱使用双层钢化玻璃，更安全。
8、干燥箱可以设定干燥时长，并到时自动报警。

1、天平精度：0.1mg 2、最大称量：200g 3、控温范围：室温+10°C～250°C 4、温度分辨率：1°C
5、温度波动度：±1°C 6、温度均匀度：±1°C 7、抽滤流量：60l/min 8、抽滤最大真空度：0.098mpa
9、抽滤单头抽气量：10l/min 10、抽滤抽气头个数：2个 11、电源电压：220±10%
12、环境温度：5—40°C 13、相对湿度： 85%